



Brazo aspersor satélite, limpieza exhaustiva de esquina a esquina

Incluso los platos más voluminosos o los que se ponen a lavar muy juntos reciben una limpieza intensiva gracias al brazo aspersor satélite SatelliteClean®. Garantiza que el agua alcance todos los rincones del interior del lavavajillas y ofrece una limpieza tres veces más intensa que un sistema convencional.

Lavavajillas de 60 cm Serie 6000 SatelliteClean para 13 cubiertos con display LCD, 8 programas a 4 temperaturas, inicio diferido y control AutoSense de los ciclos de limpieza, desconexión automática, brazo aspersor satélite, motor inverter, Programas Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, 44 dB(A), INOX

Ventajas y características


Brazo aspersor satélite, limpieza potente y minuciosa

Experimenta una limpieza impecable con el brazo aspersor satélite de los lavavajillas AEG. Este brazo aspersor tiene un alcance tres veces mayor que un brazo estándar, gracias a su doble rotación. Así, el agua llega hasta el último rincón para una limpieza completa.




Elimina más del 99,9999 % de las bacterias y los virus

La función ExtraHygiene te ofrece el máximo rendimiento de limpieza con cuidado higiénico. Con la función ExtraHygiene, el aclarado final alcanza los 69 °C y mantiene la temperatura durante un mínimo de 10 minutos para desinfectar tu vajilla y eliminar más del 99,9999 % de las bacterias y los



AirDry, maximiza el secado y reduce el consumo energético

La tecnología AirDry abre la puerta del lavavajillas automáticamente unos 10 cm en la última fase del ciclo, así se crea una corriente natural de aire que maximiza el secado. Ahorra tiempo, reduce el coste energético y ofrece unos resultados impecables incluso en recipientes de plástico.



- Instalación: Libre instalación
- Brazo aspersor satélite
- Desconexión automática AutoOff
- Tecnología bitérmica termoeficiente
- Inicio Diferido de 1 a 24 horas
- Indicador de tiempo remanente
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con Estantes taza plegable, Tirador de plástico
- Cesto inferior con Asa de plástico y bandeja de softspikes de repliegable
- Cesto para cubiertos
- AQUA-CONTROL
- Medidas hueco (mm): 820/850 x 598 x 570

Cesto QuickLift, adapta su altura para facilitarte el trabajo

Disfruta de la máxima comodidad de carga y descarga gracias al cesto QuickLift. Sea cual sea el tipo de carga, te hace la vida más fácil ajustando sin esfuerzo sus capacidades para limpiarlo todo y facilitarte las tareas de limpieza de la vajilla.

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Libre instalación	Cesto inferior	Asa de plástico y bandeja de softspikes de replegable
Nº de cubiertos	13	Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	C	Beam-On-Floor	No
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	44	Dispositivo antifugas	Flotador
Nº de programas	8	Bisagras	Estándar
Nº de temperaturas	4	Instalación en altura	No
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Voltaje (V):	220-240
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Opciones, Selección de programas, Inicio	Frecuencia (Hz)	50
Sistema QuickSelect	No lleva	Medidas (mm)	850x598x622
Cesto superior	Altura regulable	Longitud del cable (m)	1.5
Material de la cuba	Acero inoxidable	Potencia (W)	1950
Tercera bandeja MaxiFlex	No	Código de producto	911 514 190
Bandeja para cubiertos	No lleva	Código EAN	7333394009162
Luz interior	No	Altura del embalaje	894
Motor	Inverter	Anchura del embalaje	635
SoftGrips	No	Profundidad del embalaje	680
SoftSpikes	No	Peso bruto	42
Apertura automática puerta AirDry	Sí		
Apagado automático	Sí		
Cesto superior	Estantes taza plegable, Tirador de plástico		

