

**Campana con iluminación inspiradora e inteligente**

Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 consume mucha menos energía que otras campanas con otros sistemas de iluminación y tiene una vida útil muchísimo más larga. Eficientes y prácticas, estas luces garantizan una visibilidad excepcional para todo lo que necesites al cocinar.

Campana extractora de pared Serie 300 LEDlights Win de 60 cm, pulsadores de control, 3 niveles de potencia, potencia máx 420 m³/h, 66 dB(A)

Ventajas y características**Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino**

Disfruta de una iluminación experta mientras cocinas. La gama LEDlights consume menos energía que otros métodos de iluminación y ofrece gran visibilidad en la cocina, asegurando una cocción ágil y segura.



- Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 420 m³/h / 235 m³/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

Reduce al máximo los humos de cocción

Crea una atmósfera más limpia para ayudarte a cocinar, comer y relajarte en tu cocina con esta eficiente campana. Su fiable motor reduce eficazmente los humos de cocción para que disfrutes más que nunca de tu cocina.

**Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca**

Con un filtro antigrasa fiable podrás siempre disfrutar de un espacio de cocina limpio y fresco. En caso de que necesites cambiarlo, se puede reemplazar fácilmente e incluso lavarlo. Así disfrutarás de una cocina bien limpia durante mucho tiempo.

Pulsadores mecánicos, control total de alta fiabilidad

Disfruta del control total de la campana con solo pulsar un botón. Basta presionar para aumentar o disminuir la potencia, así disfrutas de un ambiente de cocción despejado.

Especificaciones de producto

Color	Inox antihuellas	Eficiencia lumínica (lux/W)	9.625
Nº de velocidades	3	Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	175
Mandos de control	Pulsadores mecánicos	Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	245
Iluminación	LED	Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	60
Clase	D	Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	73
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	235 / 420 / -	PNC	942 022 004
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	53 / 66 / -	EAN	7332543614585
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	Peso neto con todos los accesorios: (kg)	7.4
Dist. instalación placa eléctrica	50	Peso bruto	9.4
Dist. instalación placa gas	65	Dimensions HxWxD in mm	1020x598x450
Consumo energético anual (kWh/año)	72.8	Tipo instalación	Decorativa
Tamaño (cm)	60	Nº de filtros	2
Recirculación	Sí	Tipo de filtro de grasa	Malla de aluminio
Evacuación de aire al exterior	Sí	Longitud del cable (m)	1.36
LightTemperature	3000	Salida de aire (mm)	150
Nº de lámparas	2	Voltaje (V):	220-240
Hob2Hood	No	Fusible requerido (A)	No
Clase de eficiencia fluidinámica	E	Filtro de carbón	2, No incluido, disponible como accesorio adicional
Índice de eficiencia fluidinámica	8.1	Tipo de filtro de carbón	ECFB02
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1		
Clase de eficiencia lumínica	E		

