

Nombre o marca comercial del proveedor: WHIRLPOOL

Dirección del proveedor: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identificador del modelo: FFWDD 1074269 BV SPT

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)	Capacidad asignada	7,0	Dimensiones en cm	Altura	85
	Capacidad de lavado asignada	10,0		Anchura	60
				Profundidad	61
Índice de eficiencia energética	EEl <sub>W</sub>	51,9	Clase de eficiencia energética	EEl <sub>W</sub>	A
	EEl <sub>WD</sub>	66,9		EEl <sub>WD</sub>	D
Índice de eficiencia del lavado	I <sub>W</sub>	1,031	Eficacia del aclarado (g/kg de tejido seco)	I <sub>R</sub>	4,9
	J <sub>W</sub>	1,031		J <sub>R</sub>	4,9
Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el programa "eco 40-60" en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,513		Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.	3,420	
Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa "eco 40-60" en una combinación de cargas total y parcial. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	52		Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	66	

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el programa "eco 40-60"	Capacidad de lavado asignada	31	Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el ciclo de lavado y secado	Capacidad asignada	33
	Mitad	29		Mitad	33
	Quarter	25			
Velocidad de centrifugado (rpm)	Capacidad de lavado asignada	1351	Contenido de humedad residual ponderado (%)	53,0	
	Mitad	1351			
	Cuarta parte	1351			
Duración del programa «eco 40-60» (h:min)	Capacidad de lavado asignada	3:55	Clase de eficiencia de centrifugado	B	
	Mitad	3:00			
	Cuarta parte	2:30			
Ruido acústico aéreo emitido correspondiente a la fase de centrifugado del ciclo de lavado «eco 40-60» a la capacidad de lavado asignada [dB(A) re 1 pW]	79		duración del ciclo de lavado y secado (h:min)	Capacidad asignada	9:30
				Mitad	5:50
Tipo	Independiente		Ruido acústico aéreo emitido correspondiente a la fase de centrifugado del programa «eco 40-60» a la capacidad de lavado asignada	C	
Modo apagado (W) (si procede)	0,50		Modo preparado (W) (si procede)	0,50	
Inicio aplazado (W) (en su caso)	4,00		Modo preparado en red (en su caso)	-	

**Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 24 meses**

---

**Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado.**

**No**

---

**Información adicional:**

---

Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9, letra a), del anexo del Reglamento (UE) 2019/2023: <https://docs.whirlpool.eu>