


Combi Balay 3KFE563XI



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Descripción
a Altura
b Anchura
c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d Profundidad del armario
e Anchura con la puerta abierta a 90°
f Profundidad con la puerta abierta
g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

Características

- Frigorífico Combi No Frost - E
- Puertas Acero inox antihuellas - Cajón Extrafresh - Cajones ExtraCold
- 186 x 60 x 66 cm (alto x ancho x fondo)
- Clase de eficiencia energética E
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tirador horizontal integrado
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones ExtraCold 0°C para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Super" con autodesconexión.

- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión 3AF2030X color acero
- Puerta reversible - Sentido apertura derecha
- Puertas / laterales: acero inox antihuellas / gris
- Consumo: 238 kWh/año.
- Potencia sonora 39 dB(A)
- Capacidad útil del refrigerador/congelador: 237/89 litros.
- Poder de congelación: 14 kg/24 horas
- Autonomía: 16 horas
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1860 x 600 x 660/660 (sin/con tirador) mm
- Accesorio de unión opcional para instalación en pareja 3AF2030X (Cod: 1519499N)