Congelador Liebherr SUIGN 1554 001 26



Características

- Congelador Vertical No Frost - D
- Integrable bajo encimera - **Puerta Fija**
- 82 x 59,7 x 55 cm (alto x ancho x fondo)
- Clase energética: D
- **Controles**
- Teclas
- SuperFrost control por cantidad
- Señal de alarma en caso de avería óptica y acústica
- Alarma por puerta abierta óptica y acústica
- FrostControl
- **Congelador**
- NoFrost / automático
- Sistema FrostSafe mediante cajones cerrados transparente por los cuatro lados
- 3 Cajones
- Estantes de cristal
- VarioSpace
- 2 Acumuladores de frío
- Cubitera con tapa
- Almacenamiento de seguridad en caso de fallo: 9 h
- Capacidad de congelación en 24 h.: 7,6 kg
- **Ventajas de las prestaciones**
- 4 Patas regulables en altura
- Apertura derecha - Puerta reversible
- **Peso máximo del panel de la puerta 10 kg**
- Angulo de apertura de la puerta 115°
- Ventilación del aparato frontal a través de zócalo
- Consumo eléctrico anual: 152 kWh
- Capacidad Útil Total: 80 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A)
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 820/880 x 600 x 550 (mínimo) mm
- **Puerta fija:** La puerta del mueble y del aparato se conectan fijas entre sí sujetando la puerta del mueble directamente a la puerta del aparato.
- **No Frost:** Los aparatos NoFrost de Liebherr ofrecen un alto rendimiento combinado con una calidad de frío profesional para un frescor superduradero. Los alimentos se congelan con recirculación de aire frío y se expulsa la humedad del aire. De este modo el congelador permanece siempre libre de hielo y los alimentos no pueden escarcharse. La función NoFrost hace innecesario el desescarche.
- **Alarma puerta abierta:** Para la protección segura de los alimentos, la alarma acústica por puerta abierta avisa sesenta segundos después de haberse abierto la puerta.

Características (cont.)

- **Super Frost:** El sistema automático SuperFrost convierte la congelación en un sencillo y, desde el punto de vista energético, ahorrativo placer. Se hace cargo del rápido descenso de la temperatura, hasta los -32 °C, creando así la reserva de frío necesaria para congelar preservando las vitaminas. Tan pronto como el proceso de congelación concluya, se desconecta el sistema automático SuperFrost tras un máximo de 65 horas volviendo al modo de servicio normal y cooperando al ahorro de corriente eléctrica.
- **Alarma temperatura inadecuada:** La alarma por temperatura inadecuada emite una señal inmediata de aviso óptica y acústica sobre temperaturas inadecuadas , p. ej. con la puerta abierta o tras fallo de corriente.
- **Frostsafe:** En el compartimento FrostSafe, los cajones extraíbles y de una altura extra están cerrados por los cuatro costados. Así no se puede escapar el frío tan rápidamente al abrir el aparato. La parte frontal transparente de los cajones garantiza una visión excelente de los productos congelados.
- **Sistema variospace:** De todos los aparatos de congelación con NoFrost y SmartFrost pueden extraerse con toda comodidad los cajones y los estantes intermedios de cristal que se encuentran bajo ellos. Así se crea el VarioSpace – el sistema práctico para un espacio extra de conservación, para dar cabida rápidamente incluso a alimentos congelados de gran volumen.
- **Puerta reversible:** Los aparatos se han dotado en fábrica del sentido de apertura de la puerta a la derecha. Con la posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta, el aparato puede manejarse siempre de un modo ideal en su zona de emplazamiento.
- **Zócalo vario:** El zócalo Vario permite adaptarse a los muebles de cocina en altura y profundidad. Las cuatro patas regulables pueden ajustarse por delante con una gama de ajuste de 60 mm. Además, la rejilla de aireación puede adaptarse variablemente al frontal de la cocina con una carrera de desplazamiento de 55 mm.