Grupo Filtrante Cata GTPLUS45WH/M



Características

- Campana grupo filtrante
- **Ancho: 49 cm** - Color Blanco
- Extraccion maxima: 645 m³/h - Nivel sonoro minimo: 50 dB (A)
- Clase energetica C
- **Panel de Control Mecánico**
- 3 niveles de extracción
- Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 645m3/h - 300m3/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
- Motor BT2. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 200W
- **Iluminación tira LED de alta eficiencia**
- Sistema de fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Acabado en blanco
- Presión max.: 400 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Posibilidad de funcionamiento en recirculacion
- Consumo de energia anual kWh/anual: 89
- Dimensiones del producto: 282 x 492 x 277 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del hueco: 260/265 x 457/475 x 282 mm (alto x ancho x fondo)
- Distancia mínima a una placa eléctrica / gas: 550 / 650 mm
- **Accesorios opcionales:**
- Filtros carbon activo (02859398) **Código: 1519382L**
- Filtro metálico (02811000) **Código: 15193831**
- Tubo flexible silenciador (02893002) **Código: 1519381S**
- Valvula antiretorno (02832004) **Código: 1519380G**
- Filtro DUAL metalico + carbon activo (02811003) **Código: 1519381E**