INFORMACIÓN TÉCNICA

edesa

Código	922272058	922272023	922272024	922272052	922272019	922272040	922272043	922272044	922272014
EAN	8422248109659	8435436000003	8422248098946	8422248109581	8422248091190	8422248108546	8422248108584	8422248108676	8435436112683
Modelo	EIT-7422 DD B	EIM-9530 R	EIM-8430 R	EIM-6422 B	EIM-6331 HT BQ B	EIMS-6332 B	EIMS-6330 B BK	EIMS-6330 B WH	EIM-6330 B
Tipo	Inducción con aspiración integrada	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Ficha de producto									
Zonas de cocción	4	5	4	4	3	3	3	3	3
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	190x220	210x200	180	180	300	-	-	-	-
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	2,1	2	1,2	1,2	2,5	-	-	-	-
Zona delantera derecha: Booster (kW)	3,7	2,8	1,5	-	3,5	-	-	-	-
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	166,2	182,7	179,5	195,4	199,3	-	-	-	-
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	190x220	210x200	-	200	-	320/180	300/180	300/180	300
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	2,1	1,5	-	1,8	-	3/1,5	3/1,5	3/1,5	2,3
Zona trasera derecha: Booster (kW)	3,7	2	-	-	-	3,6/1,8	3,6/1,8	3,6/1,8	3
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	166,2	182,9	-	180,8	-	175,4	180,8	180,8	180,8
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central: Potencia (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-	300	300	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Potencia (kW)	-	2,3	2,3	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Booster (kW)	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-	216,3	216,3	-	-	-	-	-	-
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	190x220	210x200	210x200	220	190	210	210	210	220
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	2,1	1,5	1,5	2,3	2	2,3	2,3	2,3	2,3
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	3,7	2	2	-	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	166,2	182,9	182,9	182,9	185,8	191,5	184,1	184,1	184,1
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	190x220	210x200	210x200	180	190	180	180	180	160
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	2,1	2	2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	3,7	2,8	2,8	-	2	1,5	1,5	1,5	1,5
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	166,2	182,7	182,7	183,4	181,7	194,8	181,7	181,7	181,7
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	664,8	189,5	190,4	185,6	184,7	187,2	182,2	182,2	182,2
Dimensiones									
Anchura del aparato (mm)	770	900	850	590	590	630	590	590	590
Profundidad del aparato (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato (mm)	250	60	60	54	60	60	60	60	54
Anchura del hueco (mm)	750	875	745	565	565	565	565	565	565
Profundidad del hueco (mm)	490	495	495	495	495	495	495	495	495
Ranura de ventilación (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Sistema de anclaje	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-fix System
Acabado									
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco	Negro
Estética	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Redondeado	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal
Control									
Tipo de control	Touch	Deslizante independiente por zona	Deslizante independiente por zona	Multi Slider Touch	Multi Slider Touch	Deslizante Independiente por zona	Deslizante Independiente por zona	Deslizante Independiente por zona	Multi Slider Touch
Selector de potencia (+/-)	Centralizado	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco
Niveles de potencia	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster
Programación de tiempo de cocción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alarma de cuenta atrás	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función para la limitación de potencia	No	No	No	-	No	Sí	Sí	Sí	No
Seguridad									
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección automática de recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra derramamiento de líquidos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica									
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia máxima del aparato (kW)	9	9	9	7,1	7	7,1	7,1	7,1	7,1

922272048	922272018	922272046	922272039	922272051	922272047	922272041	922272049	922272050	922272064
8422248109543	8422248091206	8422248109383	8422248108416	8422248109574	8422248109390	8422248108553	8422248109550	8422248109567	8422248111256
EIM-6328 B WH	EIR-6331 B	EIS-6330 R	EIT-6329 B	EIT-6328 R	EIS-3220 B	EVT-6422 R	EVT-6328 B	EVT-6328 R	EVT-3220 B /B
Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Radiante	Radiante	Radiante	Radiante
3	3	3	3	3	2	4	3	3	2
-	-	-	-	-	180	185	185	185	-
-	-	-	-	-	1,2	1,8	1,8	1,8	-
-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	183,5	195,4	147,1	190,8	-
280	300	300	280	280	200	150	150	150	-
2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2	1,2	1,2	1,2	-
3	3	3	3	3	2,3	-	-	-	-
180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,9	205,3	147	185,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	190/120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0/1,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,3
220	220	220	210	220	-	150	-	-	-
2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	-	1,2	-	-	-
2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-	-
184,1	184,1	184,1	184,1	184,1	-	185,4	-	-	-
160	160	160	160	160	-	215	280/220/155	280/220	-
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	2,3	2,7/1,95/1,05	2,7/1,5	-
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-	-
181,7	181,7	181,7	181,7	181,7	-	189,9	140,1	193,5	-
182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	194	144,7	189,9	185,9
590	590	590	590	590	290	590	590	590	290
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
54	51	54	54	54	70	63	47	63	50
565	560	565	565	565	265	560	560	560	265
495	490	495	495	495	495	490	490	490	495
5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
Blanco	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Biselado frontal	Biselado frontal	Redondeado	Biselado frontal	Redondeado	Biselado frontal	Redondeado	Biselado frontal	Redondeado	Biselado frontal
Multi Slider Touch	Round Slider Touch	Mono Slider Touch	Multi Touch	Touch	Mono Slider Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Individual por foco	Centralizado	Centralizado	Individual por foco	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado
9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9	9	9	9
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	3,5	6,5	5,7	5,7	3

edesa

Código	922272067	922272068	922272069	922272070	922272071	922272072
EAN	8422248198318	8422248198325	8422248198332	8422248198349	8422248198363	8422248198370
Modelo	EGG-9051 TI TR CI N	EGG-7551 TI TR CI N	EGG-6041 TI TR CI N	EGG-6041 TI TR CI B	EGX-6041 TI TR CI N	EGX-6041 TI TR CI B
Tipo (Cristal /Inox/Esmaltada)	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Ficha de producto						
Preparada para gas natural	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No
Preparada para gas butano	No	No	No	Sí	No	Sí
nº de quemadores	5	5	4	4	4	4
Potencia Triple Corona [kW]	4	4	4	4	3,3	3,3
Potencia Rápido [kW]	3	3	3	3	3	3
Potencia Semi-rápido 1 [kW]	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Potencia Semi-rápido 2 [kW]	1,75	1,75	-	-	-	-
Potencia Auxiliar [kW]	1	1	1	1	1	1
Consumo Triple Corona	381 l/h	381 l/h	381 l/h	291 g/h	333 l/h	255 g/h
Consumo Rápido	238 l/h	238 l/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h	182 g/h
Consumo Semi-rápido 1	166 l/h	166 l/h	166 l/h	127 g/h	166 l/h	127 g/h
Consumo Semi-rápido 2	166 l/h	166 l/h	-	-	-	-
Consumo Auxiliar	95 l/h	95 l/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h	73 g/h
Dimensiones						
Anchura del aparato [mm]	870	690	580	580	580	580
Profundidad del aparato [mm]	520	520	520	520	510	510
Altura del aparato [mm]	51,5	51,5	51,5	51,5	48	48
Anchura del hueco [mm]	840	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco [mm]	490	490	490	490	490	490
Sistema de anclaje	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación
Características						
Encendido eléctrico integrado en mando	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Parrillas / Quemadores esmaltados	No	No	No	No	No	No
Parrillas / Quemadores hierro fundido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguridad						
Válvula seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica						
Tensión nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red [Hz]	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato [kW]	11,5	11,5	9,75	9,75	9,05	9,05
Accesorios						
Kit conversión natural-butano / butano-natural (incluido)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

	922272073 8422248198387 EGX-6041 TI N	922272074 8422248198400 EGX-6041 TI B	922272075 8422248198417 EGG-6031 TI TR CI N	922272076 8422248198424 EGG-6031 TI TR CI B	922272077 8422248198431 EGX-6031 TI TR CI N	922272078 8422248198448 EGX-6031 TI TR CI B	922272079 8422248198455 EGG-3021 TI N	922272080 8422248198462 EGX-3022 TI N
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal	Cristal	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Cristal	Acero inoxidable
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí
	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	No
	4	4	3	3	3	3	2	2
	-	-	4	4	4	4	-	-
	3	3	3	3	3	3	3	3
	1,75	1,75	-	-	-	-	-	-
	1,75	1,75	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	381 l/h	291 g/h	381 l/h	291 g/h	-	-
	238 l/h	182 g/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h	286 l/h
	166 l/h	127 g/h	-	-	-	-	-	-
	166 l/h	127 g/h	-	-	-	-	-	-
	95 l/h	73 g/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h	95 l/h
	580	580	580	580	580	580	290	300
	510	510	520	520	510	510	520	520
	48	48	51,5	51,5	48	48	51,5	45
	560	560	560	560	560	560	276	280
	490	490	490	490	490	490	490	480
	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí
	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	7,5	7,5	8	8	8	8	4	4
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

edesa

Código	921270253	921270258	921270259	921270263	921270261	921270262
EAN	8422248100304	8422248110716	8422248110723	8422248111270	8422248111263	8422248110754
Modelo	EOE-8411 P X	EOE-7050 FBK	EOE-7050 FWH	EOE-7040 BK	EOE-7040 WH	EOE-7040 X
Tipo (Eléctrico/Gas)	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Ficha de producto						
Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción)	94	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A	A
Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,99	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc
Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,79	tbc	tbc	tbc	tbc	tbc
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1
Volumen de la cavidad [l]	70	80	80	80	80	80
Dimensiones						
Dimensiones exteriores						
Anchura del aparato [mm]	595	595	595	595	595	595
Altura del aparato [mm]	595	595	595	595	595	595
Profundidad del aparato [mm]	575	565	565	565	565	565
Dimensiones interiores según Norma en 50304/2009						
Anchura de la cavidad [mm]	560	477	477	477	477	477
Altura de la cavidad [mm]	590	394	394	394	394	394
Profundidad de la cavidad [mm]	570	425	425	425	425	425
Características						
Acabado	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro + Inoxidable
Posibilidad de bloqueo de puerta	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Niveles para colocar bandejas	5	6	6	6	6	6
Ventilador	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial
Número de lámparas iluminación	1	1	1	1	1	1
Controles						
Tipo de control	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables
Tecnología de la pantalla	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Indicador de funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador termostato	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mínima temperatura [°C]	50	40	40	40	40	40
Indicador pirólisis/bloqueo puerta	Sí	-	-	-	-	-
Limpieza						
Esmalte	Antiadherente negro	Antiadherente negro	Antiadherente negro	Antiadherente negro	Antiadherente negro	Antiadherente negro
Tipo de cavidad / guías laterales	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Cristal interior puerta	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
Limpieza por pirólisis	Sí	No	No	No	No	No
Mínima duración Pirólisis (min)	1h 30'	-	-	-	-	-
Máxima duración Pirólisis (min)	2h	-	-	-	-	-
Limpieza EasyCllean	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programas						
Funciones	11	8	8	8	8	8
Luz interior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Precalentamiento rápido	Sí	No	No	No	No	No
Seguridad						
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo automático de puerta	No	No	No	No	No	No
Número de cristales en puerta	4	3	3	2	2	2
Ventilador refrigeración	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica						
Potencia Grill [W]	2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000
Potencia resistencia superior [W]	950	900	900	900	900	900
Potencia resistencia solera [W]	1100	1200	1200	1200	1200	1200
Potencia resistencia posterior [W]	2000	2300	2300	2300	2300	2300
Potencia total a red eléctrica [kW]	3200	2300	2300	2300	2300	2300
Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia iluminación horno [W]	25	15	15	15	15	15
Accesorios						
Bandeja plana	-	1	1	1	1	1
Bandeja profunda	1	1	1	1	1	1
Parrilla	1	1	1	1	1	1
Asador rotativo	-	-	-	-	-	-
Raíles telescópicos	1	1	1	1	1	1
Guias Telescopicas	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%
Pizza Stone (opcional)	No	No	No	No	No	No

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A+++(más eficiente) hasta el B (menos eficiente). (3) Medición obtenida según Norma EN 60350-1

	921270264 8422248111287 EOE-6040 X	921270255 8422248110402 EOE-6020 X	921270256 8422248110419 EOE-5020 X	921270260 84222481111133 EOE-5010 X	921270252 8422248098168 EOE-4530 X	921270217 8435436108891 EOE-4520 X
	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
	tbc	tbc	tbc	tbc	97,2	94
	A	A	A	A	A	A
	tbc	tbc	tbc	tbc	0,7	0,7
	tbc	tbc	tbc	tbc	0,71	0,71
	1	1	1	1	1	1
	80	80	62	62	40	40
	595	595	595	595	595	595
	595	595	595	595	456	456
	565	565	565	565	502	502
	477	477	440	440	450	450
	394	394	316	316	260	260
	425	425	444	444	456	456
	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable	Inoxidable	Inoxidable
	No	No	No	No	No	No
	6	6	4	4	4	3
	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial
	1	1	1	1	1	1
	Fijos	Fijos	Fijos	Fijos	Escamoteables	Fijos
	LED	-	-	-	LED	-
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	40	40	40	40	50	50
	-	-	-	-	No	No
	Antiadherente negro	Antiadherente negro	Antiadherente negro	Antiadherente negro	Esmalte top slide de fácil limpieza	Esmalte top slide de fácil limpieza
	Cromadas	Cromadas	Embutidas	Embutidas	Cromadas	Embutidas
	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
	No	No	No	No	No	No
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	No	No	No	No	Sí	Sí
	7	7	4	4	9	6
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	No	No	No	No	No	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	No	No	No	No	No	No
	2	2	2	2	3	3
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	2380	2200
	900	900	900	900	900	900
	-	-	1200	1200	1300	1300
	2300	2300	-	-	2000	-
	2300	2300	2300	2300	2,38	2,38
	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
	15	15	15	15	25	25
	1	1	-	1	-	-
	1	1	1	-	1	1
	1	1	1	-	1	1
	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	1	-
	PSC-50%	PSC-50%	-	-	PSCP-100%	-
	No	No	No	No	Sí	Sí

edesa

Código	929270348	929270349	929270361	929270362	929270360
EAN	8435436111976	8435436111983	8422248101882	8422248101899	8422248083911
Modelo	EMW-2530-IG XBK	EMW-2530-IG XWH	EMW-2530-IG BK	EMW-2530-IG WH	EMW-2510-IG X
Tipo (Encastrable / libre instalación)	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
DIMENSIONES					
Dimensiones int.: altura [mm]	208	208	208	208	197
Dimensiones int.: ancho [mm]	328	328	328	328	333
Dimensiones int.: profundidad [mm]	369	369	369	369	355
Dimensiones ext.: altura [mm]	388	388	388	388	388
Dimensiones ext.: ancho [mm]	594	594	594	594	594
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	400	400	400	400	410
Características					
Apertura puerta	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil
Volumen [L]	25	25	25	25	25
Nº programas cocción calor	5	5	5	5	5
Nº programas cocción grill	3	3	3	3	3
Nivel de ruido db[A]	63	63	63	63	63
Programación tiempo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
CONTROL					
Tecnología de pantalla	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico
Programador electrónico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programador manual	No	No	No	No	No
Pulsador Inicio / Paro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pulsador apertura puerta	Táctil	Táctil	Táctil	Táctil	Sí
Selector tiempo [min.]	95	95	95	95	95
Selector de potencia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Selector funciones y Tª	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones
Indicador funcionamiento	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Selector de peso	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO					
Luz interior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo cavidad	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable
Ángulo apertura puerta [grados]	90	90	90	90	90
PROGRAMAS					
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Grill + Microondas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Descong., calentamiento y cocinado por tipo de alimento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Memoria	No	No	No	No	No
Inicio rápido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SEGURIDAD					
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Desconexión auto. de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de funciones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tª puerta	65	65	65	65	65
Nº de cristales en la puerta	1	1	1	1	1
CONEXIÓN					
Potencia grill [kW]	1,2	1,2	1,2	1,2	1
Potencia microondas [W]	900	900	900	900	900
Potencia máxima [kW]	1,45	1,45	1,45	1,45	1,25
Tensión / Frecuencia [V~Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Enchufe	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko
accesorios					
Plato giratorio extraíble	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Diámetro plato vidrio [mm]	315	315	315	315	315
Marco encastre	Integración sin marco	Integración sin marco	Integración sin marco	Integración sin marco	Integración con marco
Kit ventilación	No	No	No	No	No

Directiva UE 65-66:2014. Según los resultados obtenidos en la prueba estándar; el consumo de energía real depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización.

	929270347 8435436111921 EMW-2320-I X	929270363 8422248101905 EMW-2020-IG BK	929270364 8422248101912 EMW-2020-IG WH	929270352 8435436112010 EMW-2010-IG XBK	929270353 8435436112027 EMW-2010-IG XWH	929270344 8435436110771 EMW-2020-IG X	929270346 8435436111914 EMW-2020-I X
	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
	205	205	205	218	218	180	180
	330	305	305	295	295	315	315
	330	280	280	314	314	295	295
	390	382	382	388	388	376	376
	592	595	595	594	594	592	592
	382	320	320	347	347	330	313
	Lateral con botón	Lateral con botón	Lateral con botón	Lateral con botón	Lateral con botón	Lateral con botón	Lateral con botón
	23	20	20	20	20	20	20
	6	5	5	5	5	6	5
	2	3	3	4	4	2	0
	59	68	68	63	63	59	59
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico	Control mecánico	Control mecánico	Display electrónico	Display electrónico
	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	60	95	95	35	35	60	60
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones
	No	Display LED	Display LED	No	No	Display LED	Display LED
	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Electrónico	Electrónico
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable
	88	90	90	90	90	90	90
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí
	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
	65	65	65	65	65	65	40
	1	1	1	1	1	1	1
	1,2	1	1	1	1	1	-
	800	800	800	800	800	700	700
	1,28	1,25	1,25	1,25	1,25	1,07	1,08
	230-240 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50
	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	315	245	245	245	245	245	245
	Integración sin marco	Integración sin marco	Integración con marco	Integración con marco	Integración con marco	Integración con marco	Integración con marco
	No	No	No	No	No	Sí	Sí

edesa

Código EAN Modelo	922272058 8422248109659 EIT-7422 DD B	932271900 8435436112379 ECC-1832 WH	932271901 8435436112386 ECV-9832 GBK	932271902 8435436112393 ECV-9832 GWH	932271903 8435436112409 ECV-7832 GBK	932271904 8435436112416 ECV-7832 GWH
Tipo	DownDraft	Decorativa Techo	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564						
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWhño)	29	56,3	22,8	22,8	22,8	22,8
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A	A	A+	A+	A+	A+
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	27,2	30,6	35	35	35	35
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	B	A	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	-	31,2	59,7	59,7	59,7	59,7
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	-	A	A	A	A	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	45,8	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	F	B	B	B	B	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	198,6	340	200	200	200	200
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	440,1	600	645	645	645	645
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	542,2	850	820	820	820	820
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	45	50	40	40	40	40
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64	65	65	65	65	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67	67	67	67	67	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,46	0,43	0,4	0,4	0,4	0,4
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	0,43	0,4	0,4	0,4	0,4
Directiva Integración según EU 66/2014						
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
EEI (Eficiencia Energética)	49,2	53,7	39	39	39	39
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	264,2	416,9	403	403	403	403
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	294	411	233	233	233	233
WBEP (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	79,4	155,7	74,7	74,7	74,7	74,7
WL (Consumo Nominal del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W)	-	7	3,5	3,5	3,5	3,5
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux)	-	218,2	208,8	208,8	208,8	208,8
Dimensiones exteriores						
Ancho (mm)	770	1.000	900	900	700	700
Fondo (mm)	520	600	290	290	290	290
Altura máxima total (mm)	250	500	1.160	1.160	1.160	1.160
Altura mínima total (mm)	250	285	845	845	845	845
Diametro de salida (mm)	150	150	150	150	150	150
Características						
Motor	BLDC	BT3	BTDCA	BTDCA	BTDCA	BTDCA
Niveles de extracción	6	3+1	4+1	4+1	4+1	4+1
Consumo máximo motor (W)	135	280	130	130	130	130
Pressión Máxima (Pa)	360	450	455	455	455	455
Pressión Turbo (Pa)	361	470	470	470	470	470
Tipo de control	Táctil retroilumi-nado	Táctil retroilumi-nado	Táctil retroilumi-nado	Táctil retroilumi-nado	Táctil retroilumi-nado	Táctil retroilumi-nado
Desconexión automática	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador electrónico saturación filtro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de filtro	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Número de filtros antigrasa	2	3	1+1	1+1	1+1	1+1
Interior blindado	No	No	No	No	No	No
Iluminación						
Clase de lámparas	-	Barra LED	Barra LED	Barra LED	Barra LED	Barra LED
Iluminación regulable en intensidad	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Nº de lámparas	-	2	1	1	1	1
Instalación						
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	-	650	650	650	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	-	550	530	530	530	530
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
Sistema de fácil instalación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida (W)	9000	287	133,5	133,5	133,5	133,5
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Aislamiento eléctrico	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
Clavija	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Accesorios						
Extension tubo superior	-	-	02861305	02861305	02861305	02861305
Tubos decorativos blancos	-	-	-	02861005	-	02861005
Tubos decorativos negros	-	-	02861405	-	02861405	-
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	-	02832004	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Filtro metálico MAX PRO	-	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917
Filtro metálico	02800972	02800905	02800200 + 02800904	02800200 + 02800904	02800200 + 02800904	02800200 + 02800904
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-	02800918	02800918 + 02800938	02800918 + 02800938	02800918 + 02800938	02800918 + 02800938
Filtros carbón activo	02800980	02859398	02859398	02859398	02859398	02859398
Tubo flexible silenciador	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
Accesorio panel decorativo (APD) (Opcional)	-	-	-	-	-	-

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A++ (más eficiente) hasta el E (menos eficiente). (3) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta el F (menos eficiente). (4) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). (5) Reglamento delegado (UE) nº 66/2014 de 14 de enero de 2014 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de cocina y las campanas extractoras de uso doméstico.

	932271883 8435436108655 ECV-9831 GBK	932271894 8435436110474 ECV-9831 GWH	932271905 8435436112423 ECB-9831 XGBK	932271906 8435436112430 ECB-9831 XGWH	932271907 8435436112447 ECB-7831 XGBK	932271908 8435436112454 ECB-7831 XGWH	932271909 8435436112461 ECB-9611 X	932271910 8435436112478 ECB-7611 X	932271911 8435436112485 ECB-6611 X	932271886 8435436108686 ECB-9411 X	932271887 8435436108693 ECB-7411 X
	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box
	56,3	56,3	53,6	53,6	53,6	53,6	102,5	102,5	102,5	51,9	51,9
	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C
	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	16,3	16,3	16,3	9,8	9,8
	A	A	A	A	A	A	D	D	D	E	E
	28,7	28,7	41,2	41,2	41,2	41,2	36	36	36	8,4	8,4
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	E
	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	88,5	88,5	88,5	74,6	74,6
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	D	D
	340	340	340	340	340	340	385	385	385	210	210
	600	600	600	600	600	600	580	580	645	400	400
	850	850	850	850	850	850	-	-	-	-	-
	50	50	50	50	50	50	56	56	56	50	50
	65	65	65	65	65	65	70	70	70	62	62
	67	67	67	67	67	67	-	-	-	-	-
	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0	0	0	0	0
	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0	0	0	0	0
	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6
	53,7	53,7	52,1	52,1	52,1	52,1	83,4	83,4	83,4	84,4	84,4
	416,9	416,9	416,9	416,9	416,9	416,9	375,3	375,3	375,3	208,6	208,6
	411	411	411	411	411	411	295	295	295	123	123
	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	155,7	188,8	188,8	188,8	72,9	72,9
	7	7	3,5	3,5	3,5	3,5	7	7	7	11	11
	201	201	144,2	144,2	144,2	144,2	252	252	252	92,5	92,5
	900	900	900	900	700	700	900	700	600	900	700
	365	365	480	480	480	480	500	500	500	470	470
	1.148	1.148	1.030	1.030	1.030	1.030	1.035	1.035	1.035	932	932
	860	860	632	632	632	632	690	690	690	675	675
	150	150	150	150	150	150	125	125	125	150/125	150/125
	BT3	BT3	BT3	BT3	BT3	BT3	TA	TA	TA	K7 Plus	K7 Plus
	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3	3	3	3	3
	280	280	280	280	280	280	270	270	270	95	95
	450	450	450	450	450	450	430	430	430	200	200
	470	470	470	470	470	470	-	-	-	-	-
	Táctil retroilumi-nado	Táctil retroilumi-nado	Táctil retroilumi-nado	Táctil retroilumi-nado	Táctil retroilumi-nado	Táctil retroilumi-nado	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
	Aluminio	Aluminio	Alum+a. inox.	Alum+a. inox.	Alum+a. inox.	Alum+a. inox.	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
	1+1	1+1	3	3	2	2	3	3	2	3	2
	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	ECOLED	ECOLED	Barra LED	Barra LED	Barra LED	Barra LED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	LED	LED
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	550	550	550	550	550	550	650	650	650	650	650
	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	287	287	283,5	283,5	283,5	283,5	277	277	277	106	106
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	02861301	02861301	02861300	02861300	02861300	02861300	02861301	02861301	02861301	02861302	02861302
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
	-	-	-	-	-	-	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917
	02819000 + 02800925	02819000 + 02800925	02800204	02800204	02800204	02800204	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905
	-	-	-	-	-	-	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918
	02859398	02859398	02859398	02859398	02859398	02859398	02859391	02859391	02859391	02859394	02859394
	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
	-	-	02841300	02841300	02866300	02866300	02841300	02866300	02840300	02841300	02866300

edesa

Código EAN Modelo	932271888 8435436108709 ECB-6411 X	932271915 8435436112522 ECP-9611 X	932271916 8435436112539 ECP-7611 X	932271917 8435436112546 ECP-6611 X	932271889 8435436108716 ECP-9411 X	932271890 8435436108723 ECP-7411 X
Tipo	Decorativa box	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564						
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWhño)	51,9	95,7	95,7	95,7	53,7	53,7
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	C	C	C	C	C	C
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	9,8	17,8	17,8	17,8	10,3	10,3
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	E	D	D	D	E	E
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	8,4	38,4	38,4	38,4	8,4	8,4
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	E	A	A	A	E	E
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	74,6	90,3	90,3	90,3	71,4	71,4
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D	B	B	B	D	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	210	385	385	385	210	210
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	400	645	645	645	420	420
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	-	-	-	-	-	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50	57,8	57,8	57,8	53	53
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	62	71,8	71,8	71,8	65	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-	-	-	-	-	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0	0	0	0	0	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0	0	0	0	0	0
Directiva Integración según EU 66/2014						
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,6	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6
EEI (Eficiencia Energética)	84,4	80,1	80,1	80,1	84,4	84,4
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	208,6	371,8	371,8	371,8	220	220
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	123	314	314	314	130	130
WBEP (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	72,9	182,5	182,5	182,5	76,9	76,9
WL (Consumo Nominal del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W)	11	7	7	7	11	11
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux)	92,5	269	269	269	92,5	92,5
Dimensiones exteriores						
Ancho (mm)	600	900	700	600	900	700
Fondo (mm)	470	500	500	500	475	475
Altura máxima total (mm)	932	1.020	1.020	1.020	910	910
Altura mínima total (mm)	675	720	720	720	610	610
Diametro de salida (mm)	150/125	150/125	150/125	150/125	150/125	150/125
Características						
Motor	K7 Plus	TA	TA	TA	K7 Plus	K7 Plus
Niveles de extracción	3	3	3	3	3	3
Consumo máximo motor (W)	95	270	270	270	95	95
Pressión Máxima (Pa)	200	430	430	430	200	200
Pressión Turbo (Pa)	-	-	-	-	-	-
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Desconexión automática	No	No	No	No	No	No
Indicador electrónico saturación filtro	No	No	No	No	No	No
Tipo de filtro	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Número de filtros antigrasa	2	3	3	2	3	2
Interior blindado	No	No	No	No	No	No
Iluminación						
Clase de lámparas	LED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad	No	No	No	No	No	No
Nº de lámparas	2	2	2	2	2	2
Instalación						
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650	650	650	650	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
Sistema de fácil instalación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida (W)	106	277	277	277	106	106
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Aislamiento eléctrico	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
Clavija	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Accesorios						
Extension tubo superior	02861302	02862301	02862301	02862301	02862302	02862302
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos negros	-	-	-	-	-	-
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Filtro metálico MAX PRO	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917
Filtro metálico	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918
Filtros carbón activo	02859394	02859391	02859391	02859391	02859394	02859394
Tubo flexible silenciador	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
Accesorio panel decorativo (APD) (Opcional)	02840300	02841300	02866300	02840300	02841300	02866300

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A++ (más eficiente) hasta el E (menos eficiente). (3) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta el F (menos eficiente). (4) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). (5) Reglamento delegado (UE) nº 66/2014 de 14 de enero de 2014 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de cocina y las campanas extractoras de uso doméstico.

	932271891 8435436108730 ECP-6411 X	932271918 8435436112553 ECG-9832 X	932271941 8422248198493 ECG-8632 GBK	932271942 8422248198509 ECG-8632 GWH	932271897 8435436110948 ECG-5831 GBK	932271898 8435436110955 ECG-5831 GWH	932271899 8435436110962 ECG-5811 X	932271920 8435436112577 ECT-6411 X	932271919 8435436112560 ECT-6411 WH	932271921 8422248087391 ECS-6213 X	932271922 8422248087407 ECS-6213 WH
	Decorativa pirámide	Grupo Filtrante	Grupo Filtrante	Grupo Filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Telescópica	Telescópica	Estándar	Estándar
	53,7	53,6	62,6	62,6	58,3	58,3	106,3	44,5	44,5	52,6	52,6
	C	A	B	B	A	A	C	C	C	D	D
	10,3	30,6	22,6	22,6	30,2	30,2	15,7	11,9	11,9	9,1	9,1
	E	A	C	C	A	A	D	E	E	E	E
	8,4	55,7	30,9	30,9	16,1	16,1	24,3	36	36	8,4	8,4
	E	A	A	A	C	C	B	A	A	E	E
	71,4	91,2	66,2	66,2	91,2	91,2	91,2	68	68	68	68
	D	B	D	D	B	B	B	D	D	D	D
	210	340	237	237	340	340	300	150	150	100	100
	420	600	532	532	600	600	645	390	390	300	300
	-	820	-	-	820	820	-	-	-	-	-
	53	50	47	47	50	50	50	45,5	45,5	60	60
	65	65	68	68	65	65	65	57	57	69	67
	-	67	-	-	67	67	-	-	-	-	-
	0	0,26	0	0	0,43	0,43	0	0	0	0	0
	0	0,26	0	0	0,43	0,43	0	0	0	0	0
	1,6	0,9	1,2	1,2	0,9	0,9	1,4	1,6	1,6	1,7	1,7
	84,4	52,1	68,3	68,3	54,4	54,4	84,7	78,2	78,2	85,6	85,6
	220	416,9	297,7	297,7	429,4	429,4	419,7	198,2	198,2	150,4	150,4
	130	411	362	362	405	405	261	148	148	158	158
	76,9	155,7	132,5	132,5	159,8	159,8	193,5	68,6	68,6	73	73
	11	3,5	3,5	3,5	7	7	7	7	7	11	11
	92,5	208,8	108	108	113	113	170	252	252	92,5	92,5
	600	895	700	700	530	530	492	600	600	600	600
	475	350	270	270	280	280	277	280-440	280-440	450	450
	910	338	240	240	352	352	280	180	180	120	120
	610	338	245	245	352	352	280	180	180	120	120
	150/125	125/150	125/150	125/150	150 / 125	150 / 125	150 / 125	120	120	120	120
	K7 Plus	BT3	186W	186W	BT3	BT3	BT2	TF 2003	TF 2003	L1	L1
	3	2+1	3	3	3+1	3+1	3	2	2	3	3
	95	280	186	186	280	280	240	100	100	50	50
	200	450	484	484	450	450	405	194	194	190	190
	-	470	-	-	470	470	-	-	-	-	-
	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Táctil retroilumi-nado	Táctil retroilumi-nado	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Slider Mecá-nico	Slider Mecá-nico
	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No
	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No
	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Malla alum.	Malla alum.
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	LED	Barra LED	Tira Led	Tira Led	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	LED	LED
	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No
	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	650	550	550	550	550	550	550	550	550	650	650
	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	106	283,5	189,5	189,5	287	287	207	107	107	66	66
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Clase II	Clase II	Clase I	Clase I	Clase II	Clase II	Clase II	Clase I	Clase II	Clase II	Clase II
	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
	02862302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Incluido	Incluido	-	-	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
	02800917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02800905	02800946	02811018	02811018	02811000	02811000	02811000	02825272	02825272	02803260	02803260
	02800918	-	-	-	02811003	02811003	02811003	-	-	-	-
	02859394	02859398	02859405	02859405	02859398	02859398	02859398	02825263	02825263	02846763	02846763
	02893002	02893002	-	-	02893002	02893002	02893002	-	-	-	-
	02840300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

edesa

Código	924271322	924271321	924271509	924271263	924271264	924271265	924271320	924271266
EAN	8422248343114	8422248343107	8422248343084	8422248097017	8422248097024	8422248097031	8422248343091	8422248097048
Modelo	ESS-1832 NF EX	EFC-2035 NF EX	EFC-1822 NF GBK	EFC-7832 DNF EX	EFC-2032 NF EX	EFC-2032 NF WH	EFC-1833 NF EX	EFC-1832 NF EX
Acabado	Acero Inox.	Acero Inox.	Cristal negro	Acero Inox.	Acero Inox.	Blanco	Acero Inox.	Acero Inox.
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016								
Categoría	7	7	7	6	7	7	7	7
Clase de eficiencia energética	F	D	E	F	E	E	D	E
Consumo de energía [kWhño]	387	197	243	336	231	231	194	235
Volumen útil refrigerador [l]	334	238	207	316	247	247	207	224,4
Volumen útil congelador **** [l]	185	98	97	119	83	83	97	85,6
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	4	4	4	4
Frigorífico libre de escarcha	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Congelador libre de escarcha	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Autonomía [h]	6	10	10	12	9	9	10	8
Capacidad de congelación [kg/24h]	11	6	6	12	3,89	3,89	6	3,89
Clase climática (2)	SN/N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	N/ST	N/ST	N/ST	SN/N/ST/T	N/ST
Emisión de ruido [dBA]	42	36	39	41	41	41	36	41
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones								
Altura [mm]	1786	2004	1860	1880	2010	2010	1860	1880
Anchura [mm]	910	595	595	700	595	595	595	595
Fondo [mm]	646	590	590	666	630	630	590	630
Sentido de apertura de puerta	Derecha - Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ruedas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Maneta exterior / integrada	Integrada	Exterior metalizada	Integrada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Integrada	Exterior metalizada	Exterior metalizada
Control								
Tipo de frío	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Metal DUAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	Total No Frost	TOTAL No Frost
Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Regulación electrónica de temperatura congelador	Sí	Sí	Yes	Sí	-	-	Sí	-
Función super refrigeración - super congelación	No - Sí	No - Sí	No - Sí	Sí - Sí	Sí - /	Sí - /	No - Sí	Sí - /
Función vacaciones	-	-	-	Sí	-	-	-	-
Función verano-invierno	-	-	-	-	Sí	Sí	-	Sí
Equipamiento en refrigerador								
Número de balcones	3	4	3	4	5	5	3	5
Número de bandejas cristal	4	4	2	3	4	4	2	3
Botellero	1	-	Sí	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Cajón para frutas y verduras	2	1	1	2	1	1	1	2
Cajón para carne y pescado	-	1	1	1	1	1	1	-
Terminaciones interiores metalizadas	-	-	-	Sí	-	-	-	-
Número de hueveras - Capacidad huevos	2-6	1-6	2-6	1-6	1-6	1-6	2-6	1-6
Equipamiento en congelador								
Número de cajones - cajones cerrados	2-2	3-3	3-3	3-2	3-3	3 - 3	3-3	3-3
Cubiteras - Capacidad hielo	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
Iluminación								
Iluminación en refrigerador - congelador	Sí - Sí	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /
Iluminación LED	Sí - Sí	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /
Conexión eléctrica y de agua								
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	185	150	150	130	190	190	150	170
Corriente Nominal [A]	1,6	1	0,6	0.6	0.7	0.7	1	0.8
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [m]	180	180	180	170	170	170	180	170

	924271267	924271268	924271269	924271306	924271305	924271350	924271272	924271273	924271274	924271275	924271311
	8422248097055	8422248097062	8422248097079	8422248198578	8422248198561	8422248106573	8422248097109	8422248097116	8422248097123	8422248097130	8422248108720
	EFC-1832 NF WH	**EFC-1821 NF EX**	**EFC-1821 NF WH**	**EFC-1822 NF WH**	**EFC-1821 ST WH**	**EFC-1711-I /C**	**EFT-1711 EX**	**EFT-1711 WH**	**EFT-1611 WH**	**EFT-1411 WH/B**	**EFS-1823 NF EX**
	Blanco	Acero Inox.	Blanco	Blanco	Blanco	Integrable	Acero Inox.	Blanco	Blanco	Blanco	Acero Inox.
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1
	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	E
	235	293	293	275	263	271	260	260	221	221	118
	224,4	224,4	224,4	180	191	179	225	225	194	163	362
	85,6	85,6	85,6	71	71	70	69	69	41	41	-
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-	SÍ
	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-	-
	8	8	8	9,5	12	10	8	8	8	8	-
	3,89	3,89	3,89	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2	2	-
	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	SN/N/ST/T
	41	41	41	40	40	39	41	41	40	40	41
	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
	1880	1880	1880	1810	1800	1777	1764	1764	1590	1440	1850
	595	595	595	550	550	540	598	598	550	550	595
	630	630	630	610	560	540	642	642	550	550	618
	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Integrada	Exterior metalizada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Exterior metalizada
	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL NO Frost	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	TOTAL No frost
	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecáncio	Mecáncio	Mecáncio	Mecáncio	Electrónico
	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	Sí
	-	-	-	Sí	-	-	-	-	-	-	-
	Sí - /	Sí - /	Sí - /	-	-	Sí / Sí	-	-	-	-	Sí - /
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	5	5	3	3	3	3	3	4	3	5
	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sí
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
	3-3	3-3	3-3	3-2	3-3	3-3	-	-	-	-	-
	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	-
	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /
	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	-	-	-	-	Sí
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	170	170	170	110	115	115	98	98	85	85	65
	0.8	0.8	0.8	0,9	0,75	0,75	0.8	0.8	0.82	0.82	0,6
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	170	170	170	160	160	160	170	170	170	170	170

edesa

Código	924271310	924271307	924271308	924271316	924271289	924271299	924271290	924271291
EAN	8422248108713	8422248198585	8422248198592	8422248343664	8422248101714	8422248101721	8422248099639	8422248099646
Modelo	EZS-1823 NF EX	EFS-0813 WH	EZS-0813 WH	EFS-0814 WH	EFS-0911 WH	EFS-0411 WH	EFS-0511 I	EFS-0512 I
Acabado	Acero Inox.	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Integrable	Integrable
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016								
Categoría	8	1	8	1	1	1	1	7
Clase de eficiencia energética	E	F	F	F	F	F	F	F
Consumo de energía [kWhño]	245	112	208	174	107	100	105	110
Volumen útil refrigerador [l]	-	127	-	88	93	47	110	84
Volumen útil congelador **** [l]	273	-	91	14	-	-	-	-
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	-	-	-	-
Frigorífico libre de escarcha	-	-	-	-	-	-	-	-
Congelador libre de escarcha	Sí	-	-	-	-	-	-	-
Autonomía [h]	8	-	12	7	-	-	-	-
Capacidad de congelación [kg/24h]	12,4	-	4,4	2,4	-	-	-	-
Clase climática (2)	SN/N/ST/T	N/ST	N/ST	N/ST	SN/N/ST/T	N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST
Emisión de ruido [dBA]	41	39	40	40	41	41	42	42
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrable	Integrable
Dimensiones								
Altura [mm]	1850	850	850	840	850	480	815	815
Anchura [mm]	595	550	550	500	470	470	595	595
Fondo [mm]	618	580	580	560	440	440	545	545
Sentido de apertura de puerta	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	Sí	Sí
Ruedas	Sí	-	-	-	-	-	No	No
Maneta exterior / integrada	Exterior metalizada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
Control								
Tipo de frío	TOTAL No frost	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Control	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecáncio	Mecáncio
Display	Sí	-	-	-	-	-	-	-
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulación electrónica de temperatura congelador	Sí	-	-	-	-	-	-	-
Función super refrigeración - super congelación	- / Sí	-	-	-	-	-	-	-
Función vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Función verano-invierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento en refrigerador								
Número de balcones	-	3	-	3	3	2	2	2
Número de bandejas cristal	-	3	-	2	3	1	2	2
Botellero	-	-	-	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras	-	1	-	1	1	-	1	1
Cajón para carne y pescado	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminaciones interiores metalizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de hueveras - Capacidad huevos	-	1-6	-	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
Equipamiento en congelador								
Número de cajones - cajones cerrados	5	-	4	1	2	1	1	1
Cubiteras - Capacidad hielo	1-6	-	1-12	-	-	-	-	-
Iluminación								
Iluminación en refrigerador - congelador	- / Sí	Sí - /	-	Sí - /	-	-	-	-
Iluminación LED	Sí	Sí	-	Sí	-	-	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua								
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	200	90	100	90	70	70	60	60
Corriente Nominal [A]	0,5	0,55	0,7	0,75	0.55	0.55	0.35	0.35
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [m]	170	160	160	160	170	170	170	170

	924271292 8422248099653 EZS-0511 I	924271282 8422248098540 EZS-1732 NF	924271281 8422248098533 EZS-1412
	Integrable	Blanco	Blanco
	8	8	8
	F	E	E
	205	234	183
	-	-	-
	90	238	160
	4	4	4
	-	-	-
	-	SÍ	-
	-	8	9
	4,5	11,1	7,2
	SN/N/ST	SN/N/ST/T	N/ST
	39	41	42
	Integrable	Libre insta-lación	Libre insta-lación
	815	1720	1420
	595	595	550
	545	635	550
	Derecha	Derecha	Derecha
	Sí	Sí	Sí
	No	-	-
	Integrada	Maneta exterior	Maneta exterior
	Estático	TOTAL No Frost	Estático
	Mecáncio	Electrónico	Mecánico
	-	Sí	-
	-	-	-
	-	Sí	-
	-	- / Sí	-
	-	-	-
	-	-	-
		-	-
		-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	3	7	5
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	220-240	220-240	220-240
	50	50	50
	50	150	120
	0.24	0.52	0.52
	Schuko	Schuko	Schuko
	170	170	170

edesa

Código	928271180	928271170	928271179	928271178	928271171	928271177	928271176	928271175
EAN	8422248100755	8422248098557	8422248100717	8422248100731	8422248098564	8422248100724	8422248100694	8422248100748
Modelo	EZH-5011	EZH-4211	EZH-4111	EZH-3511	EZH-3011	EZH-2811	EZH-2014	EZH-0911
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016								
Categoría	8	8	8	8	8	8	8	8
Clase de eficiencia energética	F	F	F	F	F	F	F	E
Consumo de energía [kWh/año]	356	337	333	308	286	280	251	162
Volumen útil refrigerador [l]	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen útil congelador **** [l]	472	418	411	349	290	275	209	88
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	4	4	4	4
Frigorífico libre de escarcha	-	-	-	-	-	-	-	-
Congelador libre de escarcha	-	-	-	-	-	-	-	-
Autonomía [h]	45	50	45	37	45	37	37	20
Capacidad de congelación [kg/24h]	24	19	24	23	14	24	16,5	12
Clase climática (2)	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Emisión de ruido [dBA]	42	45	42	44	41	44	39	44
Tipo de instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Dimensiones								
Altura [mm]	860	825	860	860	850	860	860	835
Anchura [mm]	1700	1416	1510	1320	1115	1090	890	600
Fondo [mm]	690	750	690	690	670	690	690	530
Sentido de apertura de puerta	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Puertas reversibles	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruedas	Sí	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí	-
Maneta exterior / integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
Control								
Tipo de frío	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Función DUAL	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No
Control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Display	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulación electrónica de temperatura congelador	-	-	-	-	-	-	-	-
Función super refrigeración - super congelación	-	-	-	-	-	-	-	-
Función vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Función verano-invierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento en congelador								
Número de cajones - cajones cerrados	-	-	-	-	-	-	-	-
Cubiteras - Capacidad hielo	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de cestos	1	1	1	1	1	1	1	-
Iluminación								
Iluminación LED	Sí	-	Sí	Sí	-	Sí	Sí	-
Conexión eléctrica y de agua								
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	210	86	170	170	58	145	110	60
Corriente Nominal [A]	1	1,5	0.9	0.9	1,1	0.8	0.55	0.4
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [m]	1.50	1.70	1.50	1.50	1.70	1.50	1.50	1.50

	928271174 8422248100687 **EZH-0611**
	Blanco
	8
	E
	154
	-
	59
	4
	-
	-
	22
	8,6
	SN/N/ST/T
	47
	Libre Instalación
	835
	384
	620
	Vertical
	-
	-
	Integrada
	Estático
	No
	Mecánico
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	220-240
	50
	60
	0.4
	Schuko
	1.50

edesa

Código	926270299	926270300	926270301	926270320	926270321	926270306
EAN	8422248096676	8422248096683	8422248096690	8422248110372	8422248110389	8422248096744
Modelo	EDW-6242 X	EDW-6230 X	EDW-6230 WH	EDW-6231 X	EDW-6231 WH	EDW-6130 X
Acabado	A. Inox	A. Inox	Blanco	A. Inox	Blanco	A. Inox
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2022 - 2019/2017						
Capacidad nominal (ps)	14	13	13	13	13	13
Altura (cm)	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Anchura (cm)	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidad (cm)	60	60	60	60	60	60
Índice de eficiencia energética	43,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9
Clase de eficiencia energética	C	E	E	E	E	E
Índice rendimiendo de limpieza (IC)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Índice de rendimiento de secado (ID)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,747	0,937	0,937	0,951	0,951	0,937
Consumo de energía en kWh (por 100 ciclos), basado en el programa ECO	75	94	94	95,1	95,1	94
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	9,8	11	11	11	11	11
Duración del programa ECO (tt) (h:min)	3:18	3:40	3:40	3:40	3:40	3:40
Tipo	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Emisiones de ruido dB(A)	47	49	49	49	49	49
Clase de emisión de ruido	C	C	C	C	C	C
Consumo de energía en modo apagado (Po) (W)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Consumo de energía en modo standby (Psm) (W)	/	/	/	/	/	/
Retraso (W) (si se aplica)	1	1	1	1	1	1
En espera de red (W) (si se aplica)	No	No	No	No	No	No
Documentación técnica (UE) 2019/2017						
Consumo de energía del programa std (SPEC) (kWh/ciclo)	0,747	0,937	0,937	0,951	0,951	0,937
¿El modo de espera incluye la visualización de información?	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Consumo de energía en modo de espera (Psm)	/	/	/	/	/	/
Consumo de energía al inicio del retraso (Pds) (W) (si es aplicable)	1	1	1	1	1	1
Duración del modo encendido-izq (Tl) (min) (EP)	15	15	15	15	15	15
Dimensiones del producto						
Altura min/max [mm]	845	845	845	845	845	845
Anchura [mm]	598	598	598	598	598	598
Fondo [mm]	600	600	600	600	600	600
Patas regulables	50	50	50	50	50	50
Dimensiones del mueble y de la puerta						
Altura mínima del hueco [mm]	/	/	/	/	/	/
Anchura mínima del hueco [mm]	/	/	/	/	/	/
Fondo mínimo del hueco [mm]	/	/	/	/	/	/
Altura max de la puerta (integrables) [mm]	No	No	No	No	No	No
Puerta deslizante	No	No	No	No	No	No
Panel de control						
Display / LED	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Indicación de reposición de sal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicación de reposición de abrillantador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Indicación de tiempo restante	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programación diferida [h]	24h	24h	24h	24h	24h	3/6/9h
Programas y funciones						
Número de programas	7	7	7	7	7	6
Intensivo [ºC-min]	65 ºC / 205 min	65 ºC / 205 min	65 ºC / 205 min	65 ºC / 205 min	65 ºC / 205 min	65 ºC / 205 min
Normal [ºC-min]	/	55 ºC / 175 min	55 ºC / 175 min	55 ºC / 175 min	55 ºC / 175 min	55 ºC / 175 min
ECO [ºC-min]	50 ºC / 198 min	45 ºC / 220 min	45 ºC / 220 min	45 ºC / 220 min	45 ºC / 220 min	45 ºC / 220 min
Express 90' [ºC-min]	60 ºC / 90 min	60 ºC / 90 min	60 ºC / 90 min	60 ºC / 90 min	60 ºC / 90 min	60 ºC / 90 min
Cristal [ºC-min]	50 ºC / 120 min	50 ºC / 120 min	50 ºC / 120 min	50 ºC / 120 min	50 ºC / 120 min	50 ºC / 120 min
Rápido 30' [ºC-min]	45ºC / 30 min	50ºC / 30 min	50ºC / 30 min	50ºC / 30 min	50ºC / 30 min	50ºC / 30 min
Remojo [min]	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	/
Automático [ºC-min]	55-65ºC, 90-180 min	/	/	/	/	/
Función marcha / paro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función media carga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función extra secado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función Flex Wash	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Función Total Clean	Sí	No	No	No	No	No
Equipamento						
Bandeja superior con regulación de altura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja superior con soportes abatible tazas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja superior/inferior con varillas abatibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de dispensador de detergente	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Bandeja Slide&Go	-	-	-	-	-	-
Tercera bandeja completa	Sí	-	-	Sí	Sí	-
Otras características						
Motor	Inverter	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Apertura automática de la puerta	Sí	No	No	No	No	No
Apto para detergente todo en uno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de cuba	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox
Seguridad						
Seguridad para niños	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Triple sistema de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua						
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
Corriente Nominal [A]	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [m]	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Longitud del tubo de entrada de agua [m]	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Longitud del tubo de desague [m]	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Programa normal de lavado: ECO. Las clases van desde el A (mas eficiente) hasta G (menos eficiente). Consumo de energía y consumo de agua está ponderado basado en un ciclo del programa ECO con carga completa. El consumo de agua depende de cómo se utilice el aparato.

	926270307 8422248096751 EDW-6130 WH	926270308 8422248096768 EDW-6120 WH	926270302 8422248096706 EDW-4710 X	926270303 8422248096713 EDW-4710 WH	926270304 8422248096720 EDW-4610 X	926270305 8422248096737 EDW-4610 WH	926270315 8422248101769 EDB-6240-I SL	926270312 8422248097260 EDB-6130-I	926270316 8422248101776 EDB-4710-I SL	926270311 8422248096805 EDB-4610-I
	Blanco	Blanco	A. Inox	Blanco	A. Inox	Blanco	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
	13	12	10	10	10	10	14	13	10	10
	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	81,5	81,5	81,5	81,5
	59,8	59,8	44,8	44,8	44,8	44,8	59,8	59,8	44,8	44,8
	60	60	60	60	60	60	55	55	55	55
	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	0,937	0,923	0,755	0,755	0,755	0,755	0,951	0,937	0,755	0,755
	94	92	76	76	76	76	95	94	76	76
	11	11	9	9	9	9	11	11	9	9
	3:40	3:50	3:55	3:55	3:55	3:55	3:40	3:40	3:55	3:55
	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
	49	52	49	49	49	49	47	49	47	49
	C	D	C	C	C	C	C	C	C	C
	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	0,937	0,923	0,755	0,755	0,755	0,755	0,951	0,937	0,755	0,755
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	845	845	845	845	845	845	815	815	815	815
	598	598	448	448	448	448	598	598	448	448
	600	600	600	600	600	600	580	580	580	580
	50	50	50	50	50	50	55	50	50	50
	/	/	/	/	/	/	820	820	820	820
	/	/	/	/	/	/	600	600	450	450
	/	/	/	/	/	/	580	580	580	580
	No	No	No	No	No	No	800	720	800	720
	No	No	No	No	No	No	Sí	No	Sí	No
	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	3/6/9h	3/6/9h	24h	24h	3/6/9h	3/6/9h	24h	24h	24h	24h
	6	4	7	7	6	6	6	5	6	5
	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min
	55 °C / 175 min	/	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min
	45 °C / 220 min	45 °C / 230 min	45 °C / 235 min	45 °C / 235 min	45 °C / 235 min	45 °C / 235 min	45 °C / 220 min	45 °C / 220 min	45 °C / 235 min	45 °C / 235 min
	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min	65 °C / 90 min	65 °C / 90 min	65 °C / 90 min	65 °C / 90 min	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min
	50 °C / 120 min	/	40 °C / 120 min	40 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	/	50 °C / 120 min	/
	50°C / 30 min	50°C / 30 min	45°C / 30 min	45°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min
	/	/	15 min	15 min	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Deslizante	Flip	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
	-	-	-	-	-	-	Sí	-	Sí	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	A. Inox	Plástico	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

edesa

Código	925270511	925270500	925270510	925270502	925270503	925270507
EAN	8422248098304	8422248096867	8422248098298	8422248096881	8422248096898	8422248096935
Modelo	EWF-1710 WH	EWF-1482 WH	EWF-1481 WH	EWF-1470 X	EWF-1470 WH	EWF-1060 WH
Acabado						
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023						
Capcidad nominal (kg)	10	8	8	7	7	6
Altura (cm)	85	85	85	85	85	85
Anchura (cm)	60	60	60	60	60	60
Profundidad (cm)	57	57	50	50	50	40
Índice de eficiencia energética	60	60	91	59,9	91	91
Clase de eficiencia energética	B	B	E	B	E	E
Índice rendimiendo de limpieza	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Eficiencia de aclarado	5	5	5	5	5	5
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,593	0,545	0,827	0,516	0,784	0,737
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	52	48	48	45	45	43
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad nominal	38	34	38	36	39	41
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad media	38	29	33	34	35	33
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad 1/4	23	21	25	21	24	20
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad nominal	53	53	53	53	53	62
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad media	53	53	53	53	53	62
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad 1/4	53	53	53	53	53	62
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal	1500	1400	1400	1400	1400	1000
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad media	1500	1400	1400	1400	1400	1000
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad 1/4	1500	1400	1400	1400	1400	1000
Clase de eficiencia de secado-centrifugado	B	B	B	B	B	C
Duración del programa (h:m) - Capacidad nominal	3:59	3 : 38	3 : 38	3 : 28	3 : 28	3 : 18
Duración del programa (h:m) - Capacidad media	3:00	2 : 48	2 : 48	2 : 42	2 : 42	2 : 36
Duración del programa (h:m) - Capacidad 1/4	3:00	2 : 48	2 : 48	2 : 42	2 : 42	2 : 36
Tipo	Libre instalación	Libre Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Emisiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA)	80	76	80	76	80	80
Clase de emisión de ruido (fase de giro)	C	B	C	B	C	C
Modo apagado (W)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Modo de espera (W)	-	-	1	-	1	1
Inicio de retraso (W)	4	4	4	4	4	4
Dimensiones del producto						
Altura min/max [mm]	850	850	850	850	850	850
Anchura [mm]	595	595	595	595	595	595
Fondo [mm]	565	565	565	495	495	400
Patas regulables	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensiones del mueble y de la puerta						
Altura mínima del hueco [mm]						
Anchura mínima del hueco [mm]						
Fondo mínimo del hueco [mm]						
Características generales						
Tipo de carga	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Tipo de motor	Silence Inverter	Silence Inverter	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tamaño de escotilla [cm]	33	31	28,80	31,00	28,80	28,80
Tipo de tambor	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.
Tipo de filtro	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible
Sistema de reducción de espuma	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible
Autoequilibrado de la carga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Control						
Tipo de control	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED
Selección independiente de temperatura de lavado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Selección independiente de velocidad de centrifugado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programación diferida [h]	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tecla marcha / pausa	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de tiempo restante	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de fases del lavado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programas						
Nº programas lavado	15	16	23	16	23	23
Algodón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sintético	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Delicado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ECO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Lavado a mano	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rápido [min]	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mixto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa deportiva	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Personalizado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Funciones especiales						
Prelavado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Extra aclarado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguridad						
Bloqueo seguridad para niños	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguridad antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua						
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	1.950	2.000	2.000	2.050	2.050	2.000
Corriente Nominal [A]	10	10	10	10	10	10
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [m]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Longitud del tubo de entrada de agua [m]	1	1	1	1	1	1
Longitud del tubo de desague [m]	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Programa normal de lavado: ECO. Las clases van desde el A (mas eficiente) hasta G (menos eficiente). Consumo de energía y consumo de agua está ponderado basado en un ciclo del programa ECO con carga completa. El consumo de agua depende de cómo se utilice el aparato.

Código	925270506	925270505
EAN	8422248096928	8422248096911
Modelo	EWF-1480-I	EWS-1480-I
Acabado		
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023		
Capcidad nominal (kg)	8	8-6
Altura (cm)	83	83
Anchura (cm)	60	60
Profundidad (cm)	54	54
Índice de eficiencia energética	60	60-78,4
Clase de eficiencia energética	B	B-E
Índice rendimiendo de limpieza	1,04	1,04 - 1,04
Eficiencia de aclarado	5	5 - 5
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,545	0,545 - 3,6
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	48	48 - 90
Temperatura máxima en el interior del tejido (ºC) - Capacidad nominal	37	38
Temperatura máxima en el interior del tejido (ºC) - Capacidad media	33	38
Temperatura máxima en el interior del tejido (ºC) - Capacidad 1/4	23	21
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad nominal	53	53
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad media	53	53
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad 1/4	53	53
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal	1400	1400
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad media	1400	1400
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad 1/4	1400	1400
Clase de eficiencia de secado-centrifugado	B	B
Duración del programa (h:m) - Capacidad nominal	3 : 38	3 : 38 - 9:30
Duración del programa (h:m) - Capacidad media	2 : 48	2 : 48 - 6:40
Duración del programa (h:m) - Capacidad 1/4	2 : 48	2 : 48
Tipo	Integrable	Integrable
Emisiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA)	76	76
Clase de emisión de ruido (fase de giro)	B	B
Modo apagado (W)	0,50	0,50
Modo de espera (W)	1	1
Inicio de retraso (W)	4	4
Dimensiones del producto		
Altura min/max [mm]	830	830
Anchura [mm]	590	590
Fondo [mm]	540	540
Patas regulables	Sí	Sí
Dimensiones del mueble y de la puerta		
Altura mínima del hueco [mm]	840	840
Anchura mínima del hueco [mm]	600	600
Fondo mínimo del hueco [mm]	580	580
Características generales		
Tipo de carga	Frontal	Frontal
Tipo de motor	Silence Inverter	Silence Inverter
Tamaño de escotilla [cm]	31	31
Tipo de tambor	Acero Inox.	Acero Inox.
Tipo de filtro	Accesible	Accesible
Sistema de reducción de espuma	Accesible	Accesible
Autoequilibrado de la carga	Sí	Sí
Control		
Tipo de control	Display digital LED	Display digital LED
Selección independiente de temperatura de lavado	Sí	Sí
Selección independiente de velocidad de centrifugado	Sí	Sí
Programación diferida [h]	Sí	Sí
Tecla marcha / pausa	Sí	Sí
Indicador de tiempo restante	Sí	Sí
Indicador de fases del lavado	Sí	Sí
Programas		
Nº programas lavado	16	16
Algodón	Sí	Sí
Sintético	Sí	Sí
Delicado	Sí	Sí
ECO	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí
Lavado a mano	Sí	Sí
Rápido [min]	Sí	Sí
Mixto	Sí	Sí
Ropa deportiva	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí
Personalizado	Sí	Sí
Funciones especiales		
Prelavado	Sí	Sí
Extra aclarado	Sí	Sí
Seguridad		
Bloqueo seguridad para niños	Sí	Sí
Seguridad antidesbordamiento	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua		
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50
Potencia Nominal [W]	1.950	1.900
Corriente Nominal [A]	10	10
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Longitud del cable [m]	1,5	1,5
Longitud del tubo de entrada de agua [m]	1	1
Longitud del tubo de desague [m]	1,6	1,6

Código	936270483
EAN	8435436110467
Modelo	ESC-8000 WH
Acabado	Blanco
Ficha de producto	
Capacidad secado programa algodón carga completa [kg]	8
Capacidad secado programa tejidos delicados [kg]	1
Tipo de secado	Condensación
Clase de eficiencia energética (2)	B
Consumo energía [kWhño] (3)	561
Consumo energía algodón carga completa [kWh]	4,74
Consumo energía algodón media carga [kWh]	2,56
Consumo energía apagado (off-mode) [W]	0,28
Consumo energía standby (left-mode) [W]	0,8
Duración standby (left-on mode) [min.]	10
Duración programa algodón carga completa [min.]	140
Duración programa algodón media carga [min.]	90
Duración ponderada programa algodón carga completa [min.]	112
Clase de eficiencia de condensación	B
Eficiencia condensación algodón carga completa [%]	80,1
Eficiencia condensación algodón media carga [%]	80,1
Eficiencia condensación algodón ponderada [%]	80,1
Emisión de ruido en secado [dB(A)]	69
Características generales	
Tipo de carga	Frontal
Tipo de modelo	Libre instalación
Consumo variable en función de la carga	√
Capacidad tambor [l]	109
Tamaño de escotilla [cm]	37,5
Cubeta de condensador extraíble	√
Depósito de agua para vapor [l]	4,8
Sensor electrónico de humedad	√
Filtro pelusas	√
Sistema Reversing: movimiento doble sentido	√
Ciclo continuo enfriamiento antiarrugas	√
Patas o ruedas de desplazamiento	2 patas y 2 apoyos
Control	
Tecla programación diferida	√
Tecla bloqueo selección	√
Indicador aviso limpieza filtro	√
Tecla antiarrugas	√
Tecla On/Off	√
Programación diferida [h]	3-6-9-12
Programación y visualización	LED
Tecla marcha / pausa	√
Indicador de funcionamiento	√
Indicador programa antiarrugas	√
Indicador de bloqueo de selección	√
Tecla aviso fin de programa	√
Tipo de mando programador	Mecánico
Indicador aviso acústico fin de programa	√
Indicador aviso cubeta llena	√
Programas	
Programa Tiempo extra	2
Programa Vapor (Desarrugado)	60' y 30'
Programa Rápido [min.]	45'
Nº total programas secado	16
Programa de Ventilación (Aireación)	√
Programa Punto de plancha	√
Programa Automático	√
Programa vaqueros	√
Programa Algodón	√
Programa Sintético	√
Programa Delicado	2
Programa Sport	√
Programa Mixto	√
Seguridad	
Seguridad de calentamiento	√
Conexión	
Intensidad [A]	12
Tensión [V] / Frecuencia [HZ]	220-2240 /50
Potencia Total [W]	2700
Dimensiones	
Dimensiones: altura [mm]	845
Dimensiones: altura sin encimera [mm]	815
Dimensiones: ancho [mm]	595
Dimensiones: profundidad [mm]	615
Conexión eléctrica	
Tensión Nominal [V]	220-240
Frecuencia [Hz]	50
Potencia Nominal [W]	2700
Corriente Nominal [A]	16
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud del cable [mm]	1,6

Código	950270029	950270031	950270033	950270027	950270023	950270025	950270035	950270019	950270003
EAN	8422248081177	8422248081191	8422248081450	8422248081153	8422248081443	8422248081139	8422248093309	8422248081085	8422248080927
Modelo	MAKALU BE 50X40 1C R-10	MAKALU BE 45X40 1C R-10	MAKALU BE 40X40 1C PLUS R-10	MAKALU BE 40X40 1C 4-10	FUJI BE 50X40 1C	FUJI BE 40X40 1C PLUS	FUJI BE 40X40 1C R-60	FUJI BE 34X40 1C	VELETA SE 80 2C
DIMENSIONES									
Medida de encastre (largo x ancho) [mm]	500 x 400	450 x 400	400 x 400	400 x 400	500 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 340	780 x 480
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	540 x 440 x 200	490 x 440 x 200	440 x 440 x 250	440 x 440 x 200	530 x 440 x 180	440 x 440 x 200	440 x 440 x 180	370 x 430 x 180	800 x 500 x 180
CARACTERÍSTICAS GENERALES									
Tipo	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	De encastre sobre encimera
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Grosor de acero [mm]	1,2	1,2	1,2	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
Color	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
DETALLES DE CUBETA Y ESCURRIDOR									
Cantidad de cubetas	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Forma de cubeta(s)	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
Escurridor	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Forma de escurridor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de escurridor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orificio para grifería	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Base con fondo absorvente	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Recubrimiento cubeta anti condensación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESORIOS									
Tipo válvula de desagüe	Cuadrada 3 1/2"	Cuadrada 3 1/2"	Cuadrada 3 1/2"	Cuadrada 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Tubo rebosadero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Código	950270043	950270037	950270015	950270017	950270009	950270011	950270042	950270013	950270005
EAN	8422248198288	8422248112529	8422248081047	8422248081061	8422248080989	8422248081009	8422248190657	8422248081023	8422248080941
Modelo	VELETA SE 86 1C1E ED	VELETA SE 86 1C1E EI	VELETA SE 80 1C1E REVERSIBLE	VELETA SE 50 1C	K2 SE 84 2C	K2 SE 84 1C1E REVERSÍ BLE	K2 SE 49 1C	K2 SE 45 1C	K2 SE 47 1C
DIMENSIONES									
Medida de encastre (largo x ancho) [mm]	840 x 480	840 x 480	780 x 480	480 x 480	820 x 420	820 x 420	Ø465	Ø415	470 x 460
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	860 x 500 x 180	860 x 500 x 180	800 x 500 x 180	500 x 500 x 180	840 x 440 x 180	840 x 440 x 180	485 x 160	450 x 450 x 180	490 x 470 x 180
CARACTERÍSTICAS GENERALES									
Tipo	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Grosor de acero [mm]	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Color	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
DETALLES DE CUBETA Y ESCURRIDOR									
Cantidad de cubetas	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Forma de cubeta(s)	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Cuadrada redondeada
Escurridor	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	No
Forma de escurridor	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	-	-	Redonda	-	-	-
Posición de escurridor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orificio para grifería	Sí	Sí	Reversible	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Base con fondo absorvente	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Recubrimiento cubeta anti condensación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESORIOS									
Tipo válvula de desagüe	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Tubo rebosadero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Código	951270016	951270020	951270021	951270022	951270023	951270001	951270024
EAN	8422248102261	8422248110457	8422248110464	8422248110471	8422248110488	8422248083683	8422248110495
Modelo	YOSEMITE PRO CROMO	VICTORIA CROMO	MARO CROMO	NIAGARA INOX	NIAGARA CROMO	IGUAZU CROMO	SL CROMO
DIMENSIONES							
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño ["', cm]	3/8, 50	3/8, 36	3/8, 36	3/8, 36	3/8, 36	3/8, 50	3/8, 36
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	682 x 273 x 96,5	510 x 96 x 282	294 x 275 x 90	380 x 230 x 95	380 x 230 x 95	255 x 52 x 250	260 x 156 x 52
CARACTERÍSTICAS GENERALES							
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando
Material	Latón	Acero inoxidable 304	Latón	Acero inoxidable	Latón	Latón	Latón
Material del mando	Zinc	Acero inoxidable 304	Fundición	Acero inoxidable	Fundición	Zinc	Fundición
Material de manguera caño	Acero inoxidable 304	Silicona	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable
Estilo del acabado	Cromado	Satinado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Lugar de instalación	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera
Limitador de caudal (l/min)	12	5,7	5,7	5,7	5,7	15-17	5,7
DETALLES DEL CAÑO Y MANDO							
Tipo de caño	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo
Forma de caño	Semi-profesional	Semi-profesional	Froma de L	Curvo	Curvo	Curvo	Lineal
Caño extraíble	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Caño giratorio	Sí / 360º	Sí / 360º	Sí / 360º	Sí / 360º	Sí / 360º	Sí / 360º	Sí / 360º
Caño aireador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función ducha	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Tipo de mando	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador
Posición del mando	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho	Frontal	Lateral derecho
ACCESORIOS							
Tipo de cartucho	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Triángulo estabilizador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí