

**AirDry, olvídate de secar a mano**

Los lavavajillas AirDry terminan cada ciclo con una bocanada de aire fresco, rindiendo tres veces mejor que los sistemas de secado con puerta cerrada. La puerta se abre automáticamente durante el secado y el aire seca completamente los platos y los cubiertos.

Lavavajillas integrable de 45 cm Serie 300 AirDry para 9 cubiertos, display LED, cesto para cubiertos, puerta deslizante, motor inverter, 49 dB(A)

Ventajas y características**AirDry, secado el triple de eficiente**

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.



- Instalación: Integrable
- Inicio diferido: 3 horas
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- Tecnología bitérmica termoeiciente
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Soportes fijos
- Cesto para cubiertos
- Sistema WaterStop
- Medidas hueco (mm): 820/900 x 450 x 550

Doble brazo aspersor, alcance de rociado total

El agua llegará a cada vaso y plato de tu vajilla gracias al doble brazo aspersor, que permite que el agua llegue a todos los rincones.

Rápido y eficiente

El programa corto es ideal para cuando tienes menos tiempo, te permite llenar cargas para una limpieza perfecta en solo 30 minutos. Tus platos limpios, en el tiempo que necesitas.

PerfectFit, la instalación fácil

Con las bisagras deslizantes PerfectFit, nunca ha sido tan fácil instalar un lavavajillas. Se adaptan a todas las alturas y eliminan la necesidad de cortar el zócalo. Puedes estar seguro de que tu lavavajillas encajará perfectamente en la cocina.

Frescura libre de olores con el programa de enjuague y prelavado

Si tardas unos días en llenar el lavavajillas, el programa de enjuague y prelavado evitará la acumulación de olores mientras tanto. Los chorros de agua eliminan los restos de comida de platos y cristalería, asegurándose de que la cocina se mantenga fresca.

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integrable	Brazo aspersor superior	Doble brazo aspersor
Nº de cubiertos	9	Beam-On-Floor	No
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	F	Dispositivo antifugas	Flotador
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	49	Bisagras	Deslizantes PerfectFit
Nº de programas	5	Instalación en altura	No
Nº de temperaturas	3	Voltaje (V):	220-240
Programas	160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Frecuencia (Hz)	50
Funciones	On/Off, Reseteo, Selección de programas, Inicio diferido	Medidas (mm)	818x446x550
Sistema QuickSelect	No lleva	Longitud del cable (m)	1.5
Cesto superior	Fijo	Potencia (W)	1950
Cavidad XXL	No	PNC	911 079 057
Material de la cuba	Acero inoxidable	EAN	7332543739240
Tercera bandeja MaxiFlex	No	Altura del embalaje	870
Bandeja para cubiertos	No lleva	Profundidad del embalaje	685
Luz interior	No	Anchura del embalaje	490
Motor	Inverter	Peso bruto	31.65
SoftGrips	No		
SoftSpikes	No		
Apertura automática puerta AirDry	Sí		
Apagado automático	No		
Cesto superior	Estantes taza plegable		
Cesto inferior	Soportes fijos		

