



ComfortLift®, el primer sistema que eleva el cesto inferior a una posición de carga confortable

ComfortLift® revoluciona el lavado de vajilla con el primer sistema en el mundo de elevación y carga del cesto inferior del lavavajillas. Un mecanismo que eleva la rejilla hasta una altura cómoda de trabajo. Carga y descarga el lavavajillas con total comodidad.

Lavavajillas conectado ComfortLift® integrable para 14 cubiertos con 7 programas a 4 temperaturas, secado AirDry, display QuickSelect, motor Inverter, tiras de púas SoftSpikes y pinzas de goma SoftGrips para sujetar las copas de tallo alto, extra silencioso, luz interior, 3ª bandeja para cubiertos MaxiFlex, 42 dB(A), TimeBeam

Ventajas y características

Sistema ComfortLift®, carga y descarga la vajilla con total comodidad

El nuevo y exclusivo lavavajillas AEG ComfortLift® es el primero del mercado que incorpora un mecanismo con el que puedes deslizar y levantar suavemente el cesto inferior. Tus platos y utensilios se elevan para facilitar su manipulación, reduciendo la flexión y el esfuerzo necesarios para cargar y



QuickSelect con Wi-Fi: Lava tu vajilla de manera inteligente y a distancia

Nuestros lavavajillas QuickSelect ofrecen lavados inteligentes y responsables. Obtén ayuda para seleccionar el programa adecuado según la carga, la hora y el nivel de suciedad. Programa los lavados para reducir los costes energéticos. La aplicación muestra el consumo y crea informes ECO.



La manera más sencilla de lavar la vajilla de forma responsable

Opciones responsables y fáciles. Usa el deslizador de la pantalla táctil de QuickSelect para elegir el tiempo de ciclo que quieras y el Ecometer te guiará al programa más sostenible para ahorrar energía y agua mediante barras verdes.

- Instalación: Integrable
- Capacidad de lavado XXL
- Sistema ProWater con brazo aspersor cenital adicional
- Brazo aspersor satélite
- Display LCD Multilingüe
- Desconexión automática AutoOff
- Tecnología bitérmica termoeiciente
- Inicio Diferido de 1 a 24 horas
- Lavavajillas SENSORLOGIC
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- TimeBeam®, una luz indica en el suelo el tiempo restante
- Luz interior: la visibilidad óptima en el lavavajillas
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con 2 soportes abatibles, 2 soportes abatibles para vasos, Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Pinzas de goma «SoftGrips» para sujetar firmemente las copas de tallo alto, Estantes taza plegable, Tirador de acero, Tiradores laterales
- Cesto inferior con 4 soportes plegables para platos, ComfortLift®, Asa de acero inoxidable
- AQUA-CONTROL
- Medidas hueco (mm): 820/900 x 600 x 560

TimeBeam, comprueba de un solo vistazo cuánto queda del ciclo

Gracias a la tecnología TimeBeam puedes conocer el estado del ciclo de tu lavavajillas de un solo vistazo. Mientras se realiza el ciclo, proyecta en el suelo el tiempo restante con una nítida luz roja. Sencillo, directo y eficaz.

Especificaciones de producto

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| Tipo instalación | Integrable | Apertura automática puerta AirDry | Sí |
| Nº de cubiertos | 14 | Apagado automático | Sí |
| Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369) | C | | 2 soportes abatibles, 2 soportes abatibles para vasos, Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Pinzas de goma las copas de tallo alto, Estantes taza plegable, Tirador de acero, Tiradores laterales |
| Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) | 42 | Cesto superior | |
| Nº de programas | 7 | | |
| Nº de temperaturas | 4 | | |
| Programas | 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos | Cesto inferior | 4 soportes plegables para platos, ComfortLift®, Asa de acero inoxidable |
| Funciones | Inicio diferido, Extra silencioso, GlassCare, Mi tiempo, On/Off, Selección de programas, ExtraPower Sí, de cuatro funciones con TFT | Brazo aspersor superior | Brazo aspersor estándar |
| Sistema QuickSelect | | Beam-On-Floor | TimeBeam |
| Cesto superior | Altura regulable | Dispositivo antifugas | Flotador |
| Cavidad XXL | Sí | Bisagras | Deslizantes PerfectFit |
| Material de la cuba | Acero inoxidable | Instalación en altura | No |
| Tercera bandeja MaxiFlex | Sí | Voltaje (V): | 200-240 |
| Bandeja para cubiertos | Soporte para cuchillos, Tercera bandeja MaxiFlex, Separadores extraíbles | Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Luz interior | Sí | Medidas (mm) | 818x596x560 |
| Motor | Inverter | Longitud del cable (m) | 1.6 |
| SoftGrips | 6 pinzas SoftGrips | Potencia (W) | 1550-2200 |
| SoftSpikes | 2 soportes SoftSpikes | Código de producto | 911 438 460 |

