



Cocina práctica y discreta

Las discretas campanas extraíbles se integran perfectamente en tu cocina. Sus lineas puras aportan un toque de elegancia a la decoración de cualquier cocina moderna y su moderno panel de cristal se despliega para atrapar un mayor volumen de vapores de la cocción. Por no mencionar su acabado elegante y clásico.

Campana extraíble Sklok de 60 cm, control mecánico, 3 niveles de potencia (Potencia máxima 600 m3/h, Nivel de Ruido 68 dB(A)), Iluminación LED, INOX, Clase B

Ventajas y características

Despliega tu campana para cocinar en un ambiente más limpio

Disfruta de más espacio y estilo en tu cocina con las campanas integradas de Electrolux. Se montan directamente bajo el mobiliario de tu cocina, listas para ponerse a trabajar cuando las necesites. Dotan a tu cocina de un aire elegante y funcional tanto ocultas como en funcionamiento.

- Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 250 m3/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

Los ajustes de la campana, simplificados

Accede fácilmente a los ajustes de la campana gracias a nuestros intuitivos controles electrónicos. Ajusta la luz o la potencia del ventilador para cocinar con rapidez y flexibilidad.



Mayor visibilidad, menor consumo

Los LED, siendo energéticamente muy eficientes, son perfectos para las zonas de la casa donde hacemos nuestra vida social. Muy luminosos e increíblemente eficientes, son esenciales para las cocinas modernas de hoy, y del futuro.

Aire limpio por toda la cocina

Esta campana de tecnología avanzada cuenta con un motor potente que extrae con facilidad los vapores de la cocción para que puedas disfrutar de una ambiente agradable y limpio en la cocina y puedas disfrutar relajado de la sobremesa.





Especificaciones de producto	
Color	Inox antihuellas
Chimenea	No disponible
Chimenea opcional a pedir	n/a
Válvula antirretorno	No
Nivel de ruido mínimo	49 dB(A)
Tipo de filtro de carbón	ECFB02
Consumo energético anual (kWh/año)	86.5
Clase	С
Índice de eficiencia fluodinámica	18.1
Clase de eficiencia fluodinámica	С
Eficiencia lumínica (lux/W)	44
Clase de eficiencia lumínica	Α
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D
Potencia mínima	250 m3/h
Potencia máxima	600 m3/h
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)
Alto Máx.	339
Alto (mm)	339
Ancho (mm)	560
Fondo (mm)	298
Nº de motores	1
Salida de aire (mm)	150

Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1.6
Absorción del motor, W	250
Presión Máx, Pa	485
PNC	942 022 116
EAN	7332543668106
Product Partner Code	All Open

