

**Cocina cómodamente con la iluminación ideal**

Cuando cocinas, es esencial ver claramente lo que estás haciendo. Las bandas LED de las campanas Serie 600 recorren toda su longitud, proporcionando una iluminación óptima para un mejor dominio en la cocina.

---

Campana extraíble «Line-up» de 60 cm con control mecánico, 3 niveles de potencia, máxima de 600 m3/h, nivel de ruido de 68 dB(A), tira de LEDs, INOX, Clase A

**Ventajas y características****Deja que las bandas LED te iluminen el camino**

La visibilidad en la cocina no debería ser un problema. Con las bandas LED que se extienden a lo largo de la campana, conseguirás una iluminación óptima y uniforme mientras cocinas.

- Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 220 m3/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 1 Tira LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

**Instalación rápida y sencilla**

Las soluciones PerfectFit permiten sustituir fácilmente tu campana extractora actual. Instalación rápida y precisa con un 25% menos de pasos de montaje y opciones sin herramientas.

**Motor potente, extracción eficiente**

Una campana que limpia el aire eficazmente extrayendo los vapores de cocción gracias al potente motor y a una gran potencia de extracción. Un ambiente de cocina agradable por la vía rápida.

**Tu campana extractora, siempre lista para usar**

Con solo extraerla 5 cm eliminará el vapor y los olores del aire de tu cocina. Cuando no se utiliza, se recoge a la perfección, lo que la convierte en la solución ideal cuando dispones de poco espacio.

**Los ajustes de la campana, simplificados**

Accede fácilmente a los ajustes de la campana gracias a nuestros intuitivos controles electrónicos. Ajusta la luz o la potencia del ventilador para cocinar con rapidez y flexibilidad.

**Especificaciones de producto**

Color	Acero inox.	Frecuencia (Hz)	50
Chimenea	No disponible	Longitud del cable (m)	1.4
Válvula antirretorno	Sí	Absorción del motor, W	230
Nivel de ruido mínimo	46 dB(A)	Presión Máx, Pa	530
Tipo de filtro de carbón	MCFB71	PNC	942 022 619
Consumo energético anual (kWh/año)	48.3	EAN	7332543810222
Clase	A	Código de producto	B - Open All
Índice de eficiencia fluodinámica	30.8		
Clase de eficiencia fluodinámica	A		
Eficiencia lumínica (lux/W)	40		
Clase de eficiencia lumínica	A		
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1		
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C		
Potencia mínima	220 m3/h		
Potencia máxima	600 m3/h		
Potencia intensiva	Sin modo intensivo		
Nivel de ruido intensivo	0		
Nivel de ruido máximo	68 dB(A)		
Ancho (mm)	598		
Fondo (mm)	300		
Nº de motores	1		
Salida de aire (mm)	150		
Voltaje (V):	220-240		

