

**Campana con iluminación inspiradora e inteligente**

Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 consume mucha menos energía que otras campanas con otros sistemas de iluminación y tiene una vida útil muchísimo más larga. Eficientes y prácticas, estas luces garantizan una visibilidad excepcional para todo lo que necesites al cocinar.

Campana extractora integrada Serie 300 LEDLights Tilia de 52 cm control electrónico con pulsadores, 3 Niveles de Potencia, Potencia máxima 330 m3/h, 63 dB(A)

Ventajas y características**Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino**

Disfruta de una iluminación experta mientras cocinas. La gama LEDlights consume menos energía que otros métodos de iluminación y ofrece gran visibilidad en la cocina, asegurando una cocción ágil y segura.



- Tipo de campana: Integrada de 52 cm
- Niveles de Potencia: 3
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 330 m3/h / 145 m3/h
- Control deslizante con 3 velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 2 LED
- Tipo y número de filtros: 1 de Malla de aluminio

Reduce al máximo los humos de cocción

Crea una atmósfera más limpia para ayudarte a cocinar, comer y relajarte en tu cocina con esta eficiente campana. Su fiable motor reduce eficazmente los humos de cocción para que disfrutes más que nunca de tu cocina.

**Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca**

Con un filtro antigrasa fiable podrás siempre disfrutar de un espacio de cocina limpio y fresco. En caso de que necesites cambiarlo, se puede reemplazar fácilmente e incluso lavarlo. Así disfrutarás de una cocina bien limpia durante mucho tiempo.

Los ajustes de la campana, simplificados

Accede fácilmente a los ajustes de la campana gracias a nuestros intuitivos controles electrónicos. Ajusta la luz o la potencia del ventilador para cocinar con rapidez y flexibilidad.

Instalación rápida y sencilla

Las soluciones PerfectFit permiten sustituir fácilmente tu campana extractora actual. Instalación rápida y precisa con un 25% menos de pasos de montaje y opciones sin herramientas.

Especificaciones de producto

Color	Acero inox.	Eficiencia lumínica (lux/W)	9.75
Nº de velocidades	3	Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	140
Mandos de control	Mecánico deslizante	Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	220
Iluminación	LED	Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	0
Clase	C	Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	56
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	145 / 330 / -	Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	70
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	45 / 63 / -	PNC	942 022 664
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D	EAN	7332543827787
Dist. instalación placa eléctrica	42	Peso neto con todos los accesorios: (kg)	4.3
Dist. instalación placa gas	65	Peso bruto	5.1
Consumo energético anual (kWh/año)	51.9	Dimensions HxWxD in mm	145x520x284
Tamaño (cm)	52	Tipo instalación	Integrada
Recirculación	Sí	Nº de filtros	1
Evacuación de aire al exterior	Sí	Tipo de filtro de grasa	Malla de aluminio
LightTemperature	3000	Longitud del cable (m)	1.3
Nº de lámparas	2	Salida de aire (mm)	150
Hob2Hood	No	Voltaje (V):	220-240
Clase de eficiencia fluidinámica	D	Fusible requerido (A)	No
Índice de eficiencia fluidinámica	14.3		
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	65.1		
Clase de eficiencia lumínica	E		

