

**Campana con iluminación inspiradora e inteligente**

Nuestra campana LEDlights de la Serie 300 consume mucha menos energía que otras campanas con otros sistemas de iluminación y tiene una vida útil muchísimo más larga. Eficientes y prácticas, estas luces garantizan una visibilidad excepcional para todo lo que necesites al cocinar.

---

Campana extractora extraíble Serie 300 LEDlights Lean de 60 cm, control electrónico con pulsadores, 3 Niveles de Potencia, Potencia máxima 440 m3/h, 60 dB(A)

**Ventajas y características****Larga vida útil y fantástica iluminación: las luces LED marcan el camino**

Disfruta de una iluminación experta mientras cocinas. La gama LEDlights consume menos energía que otros métodos de iluminación y ofrece gran visibilidad en la cocina, asegurando una cocción ágil y segura.



- Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
- Niveles de Potencia: Micro switch
- Capacidad de extracción (Máx/Mín): 440 m3/h / 170 m3/h
- Pulsadores de Micro switch velocidades
- Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
- Tipo y N° de lámparas de iluminación: 1 Tira LED
- Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio

**Reduce al máximo los humos de cocción**

Crea una atmósfera más limpia para ayudarte a cocinar, comer y relajarte en tu cocina con esta eficiente campana. Su fiable motor reduce eficazmente los humos de cocción para que disfrutes más que nunca de tu cocina.

**Filtro antigrasa para una cocina limpia y fresca**

Con un filtro antigrasa fiable podrás siempre disfrutar de un espacio de cocina limpio y fresco. En caso de que necesites cambiarlo, se puede reemplazar fácilmente e incluso lavarlo. Así disfrutarás de una cocina bien limpia durante mucho tiempo.

**Pulsadores mecánicos, control total de alta fiabilidad**

Disfruta del control total de la campana con solo pulsar un botón. Basta presionar para aumentar o disminuir la potencia, así disfrutas de un ambiente de cocción despejado.

**Especificaciones de producto**

Color	Acero inox.	Eficiencia lumínica (lux/W)	49.25
Nº de velocidades	Micro switch	Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	140
Mandos de control	Pulsadores mecánicos	Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	345
Iluminación	Tira LED	Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	0
Clase	C	Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	49
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	170 / 440 / -	Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	68
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	41 / 60 / -	PNC	942 022 624
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C	EAN	7332543810277
Dist. instalación placa eléctrica	45	Peso neto con todos los accesorios: (kg)	10.5
Dist. instalación placa gas	65	Peso bruto	12.3
Consumo energético anual (kWh/año)	57.6	Dimensions HxWxD in mm	395x598x300
Tamaño (cm)	60	Tipo instalación	Extraíble
Recirculación	Sí	Nº de filtros	2
Evacuación de aire al exterior	Sí	Tipo de filtro de grasa	Malla de aluminio
LightTemperature	3000	Longitud del cable (m)	1.4
Nº de lámparas	1	Salida de aire (mm)	150
Hob2Hood	No	Voltaje (V):	220-240
Clase de eficiencia fluidinámica	C	Fusible requerido (A)	No
Índice de eficiencia fluidinámica	18.1		
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	75.1		
Clase de eficiencia lumínica	A		

