

iQ500, Campana decorativa integrada, 60 cm, Cristal negro LJ67BAM60

В





Accesorios opcionales

LZ16IBI14 Set de recirculacion alta eficiciencia

LZ11IBN61 Canal de ventilación LZ11IBK61 Canal de ventilación Campana decorativa de diseño perfectamente integrada para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento en los armarios.

- \checkmark Espacio de almacenamiento almacena hasta 10kg en cada lado de la campana.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ touchControl Plus Control sencillo de los ajustes y de las funciones de iluminación.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología: Built-in/Built-under

Certificaciones de homologacion : CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130 cm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 340mm x

560.0mm x 300mm mm

Altura del producto, sin conducto decorativo: 60 mm

Dist mín resp zonas cocc eléct : 430 mm Dist mín resp zonas cocc gas : 650 mm

Peso neto: 11,9 kg

Tipo de control : Electrónica

Máxima extracción de aire: 460 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 652 m³/

h

Máxima extracción de aire en recirculación : 451 m³/h Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 749 m³/h

Número de lámparas : 2

Nivel de contaminación acústica : 63 dB(A) re 1 pW Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 mm Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable

Código EAN : 4242003897034 Potencia de conexión : 256 W Tensión : 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz

Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación : Integrable





iQ500, Campana decorativa integrada, 60 cm, Cristal negro LJ67BAM60

Equipamiento

Diseño

- Ancho 60 cm
- Color negro con visera de cristal
- Diseño compacto y eficiente para un almacenamiento extra y mayores posibilidades. Hasta un máximo de 10Kg de almacenamiento en cada lado.
- Instalación discreta para una perfecta integración en armarios de cocina.
- Adecuado para la instalación en armarios de pared sin fondo.

Prestaciones

- Visor de cristal con control táctil para un manejo más fácil y una mejor captura del vapor.
- El ventilador y la luz se encienden y apagan automáticamente abriendo y cerrando la visera de cristal.
- La luz también puede encenderse y apagarse de forma independiente cuando la visera de cristal está cerrada mediante quick hand touch en el control táctil.
- TouchControl (4 potencias de extracción) con Indicadores LED
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Potencia intensiva con retracción automática
- Indicación de estado de programa, tiempo restante y fin diferido
- Filtros lavables en lavavajillas

Información Técnica

- Potencia máxima de extracción: 749 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Iluminación LED: 2 x 2 W
- Temperatura del color: 3500 K

Medidas

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 340 x 597 x 298 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 340 x 560 x 300 mm
- Instalación en armarios de pared con una profundidad máxima de hasta 360 mm.
- Para instalación en muebles de mayor altura, es posible adquirir extensiones para el conducto decorativo como accesorio adicional.
- Las extensiones para conducto decorativo son compatibles con los kits de recirculación disponibles.



iQ500, Campana decorativa integrada, 60 cm, Cristal negro LJ67BAM60

