



FlexiPuente, combina hasta 4 zonas y aprovecha al máximo el espacio disponible

La función FlexiPuente permite combinar hasta 4 zonas para aprovechar al máximo el espacio disponible. Sea cual sea la forma o tamaño del recipiente de tu elección, obtendrás una distribución perfectamente uniforme del calor.

Placa de inducción flexible de 80 cm biselada extraplana de 4 zonas, una de ellas de 32 cm, controles táctiles deslizantes, función FlexiPuente multizona con ajuste PowerSlide de temperatura zonal en tres niveles de intensidad, función Pausa, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión automática

Ventajas y características

Triple zona de cocción XL de 32 cm

Disfruta de resultados increíbles cocinando en la triple zona XL de 32 cm. Apta para utensilios de tamaño grande o pequeño, esta zona de cocción especializada distribuye el calor de forma homogénea dependiendo del recipiente que hayas puesto sobre la placa. Resultados excepcionales, siempre.



Controles táctiles deslizantes independientes para cada zona de cocción

El panel de control de esta placa permite seleccionar fácilmente la temperatura exacta. Basta con tocar suavemente el nivel de potencia adecuado en el mando deslizante y la potencia calorífica se ajustará al instante siguiendo nuestras instrucciones.

Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana

El sistema de conexión «Hob2Hood» se comunica de forma remota con las campanas extractoras «Hob2Hood», activandolas automáticamente y regulando la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades puntuales del proceso de cocción.



MaxiSense®, la placa de inducción adapta automáticamente la zona de cocción al tamaño del recipiente

Para ofrecer el máximo nivel de flexibilidad, las zonas de esta placa de inducción se adaptan automáticamente al tamaño y la forma de los recipientes, asegurando una cocción uniforme y más eficiente, ya que solo aplican calor en la base del recipiente.

Superficie plana y resistente, limpieza más fácil

La superficie de la placa de cocción es totalmente plana y resistente a los arañazos. El área circundante a la base del recipiente se mantiene fría, si algo se derrama no se quema ni se pega. Basta pasar un paño para mantener la placa perfectamente limpia.

- Inducción
- Biselada
- Control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Zona frontal izquierda: Inducción, 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zona trasera izquierda: Inducción, 2300 / 3200 W / 220 mm
- Zona frontal medio: Inducción, 1400 / 2500 W / 145 mm
- Zona media trasera: No,
- Zona frontal derecha: No,
- Zona posterior derecha: Inducción, 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
- Calentamiento rápido automático
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Especificaciones de producto

PNC	949 597 653		Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Puente flexible, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, PowerSlide, Desactivar sonidos, Temporizador
EAN	7332543711468		
Encimera	de inducción	Funciones de control	
Tamaño (cm)	80	Avisador acústico	Sí
Mandos de control	Deslizante independiente	Bloqueo de seguridad	Sí
Estética	Cuádruple biselado	PowerSlide	Sí
Dimensiones	780x520	Función Puente	Puente Flexible
Ancho hueco (mm)	750	Función Pausa	No
Fondo hueco (mm)	490	Cronómetro	Sí
Conexión Hob2Hood	Sí	Temporizador	Sí
Cocción Asistida	No	Función PowerBoost	Sí
Voltaje (V)	220-240/400V2N	Indicador de calor residual	Sí
Potencia total (W)	7350	Encendido electrónico	No
Zona cocción frontal izdo.	2300 / 3200 W / 220 mm	Termopar	No
Zona cocción central	1400 / 2500 W / 145 mm	Color	Negro
Zona cocción posterior dcho.	1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm	Frecuencia (Hz)	50-60
Zona cocción posterior dcho.	2300 / 3200 W / 220 mm	Longitud del cable (m)	1.5
		Tipo de enchufe	No incluye enchufe
		Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49

