

iQ100, Placa de inducción, 60 cm EU63KBJB5E



Placa de inducción – más rápida, segura y limpia, para una cocción más eficiente.

- ✓ TouchControl: Control de la placa con un solo toque.
- ✓ powerBoost: aumenta hasta un 50 % la potencia de una zona de inducción.
- ✓ El bloqueo de seguridad evita el encendido accidental de la placa.
- ✓ Innovadora tecnología de inducción: más rápida, más precisa, más limpia, más segura.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocera mica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 592 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 592 x 522 mm

Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 608 mm

Peso neto : 9,3 kg

Peso bruto : 11,4 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocera mica

Color superficie superior : Negro

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242003899892

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz



iQ100, Placa de inducción, 60 cm EU63KBB5E

Equipamiento

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona detrás izquierda: 280 mm, 2.6 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.4 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones

- Control easyTouch
- 17 niveles de potencia para adaptar la potencia con mayor precisión
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia de manera puntual
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados

Diseño

- Terminación con bisel delantero

Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa

Instalación

- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia máxima: 4600 W
- Potencia total de la placa limitable.

iQ100, Placa de inducción, 60 cm EU63KJB5E

Dibujos acotados

