

SPLIT PARED AIR 2x1

Modelo			DSM-9KIDC	DSM-12KIDC	DOSM-18KIDC
Código			3NDA8061	3NDA8066	3NDA8062
EAN			8432884436552	8432884436576	8432884436613
Potencia	Frigorífica/Calorífica (Mín. - Máx.)	kW	2.50 (0.50~3.35) / 2.80 (0.50~3.50)	3.20 (0.60~3.60) / 3.40 (0.60~4.40)	5.20 (2.14~5.80) / 5.40 (2.58~5.92)
		kcal/h	2150 (430~2881) / 2408 (430~3010)	2752 (516~3096) / 2924 (516~3784)	4472 (1840~4988) / 4644 (2217~5092)
Potencia absorbida	Frigorífica/Calorífica	kW	- / -	- / -	1.45 / 1.30
SEER / SCOP		W/W	6.3 / 4.15	6.3 / 4.15	6.3 / 4.15
Clase energética	Frigorífica/Calorífica		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Alimentación eléctrica		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida		A	-	-	6.43
Cable de alimentación		nº x s	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T	(U.E.) 2x2.5+T
Cable de interconexión		nº x s	3x2.5+T	3x2.5+T	3x2.5+T
Caudal de aire Unidad Interior	A/B	m³/h	550 / 300	550 / 300	-
Caudal de aire Unidad Exterior		m³/h	-	-	2600
Rango de funcionamiento	Frío	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Calor		-15 ~ +24	-15 ~ +24	-22 ~ +24
Presión sonora Unidad Interior	A/M/B	dB(A)	40 / 35 / 28	42 / 35 / 28	-
Presión sonora Unidad Exterior		dB(A)	-	-	55
UI máximas conectables		nº	-	-	2
Diámetro líneas frigoríficas	Líquido - Gas	Pul.	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Distancia máxima	Total / Vertical	m	-	-	20 / 5
Refrigerante	Tipo	Tipo	R-32	R-32	R-32
Carga de refrigerante		Kg (TCO ₂ eq)	-	-	1.05 (0.709)
Carga adicional / distancia precarga		g/m-m	-	-	20 - 10
Dimensiones	Alto / Ancho / Fondo	mm	250/773/185	250/773/185	596/899/378
Peso neto		kg	8.5	8.5	43



Combinaciones disponibles

Modelos	ASD 9 K2i-DC	ASD 9 12 K11i-DC
Códigos	3NDA8060	3NDA8065
Combinación	9+9	9+12